



Guardacabo de Acero Galvanizado / Cable 1/4" / Resistencia 2154 kg / Diseño Ovalado / 7 Hilos

SKU: CUELLO-14-HDG Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$23.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Guardacabo fabricado en acero con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente, diseñado para proteger cables de retenida de hasta 1/4' de diámetro. Su estructura ovalada proporciona la curvatura adecuada que evita el desgaste y la deformación prematura del cable, extendiendo significativamente su vida útil operativa. Ofrece una resistencia de carga de hasta 2154 kg con configuración de 7 hilos, siendo compatible con cables de retenida de 1/8' como el SRET318CAM (600 kg, 7 hilos) y el SRET18DA. Es un accesorio esencial en instalaciones de telecomunicaciones, torres de comunicación y estructuras de soporte donde la integridad del cable de retenida es crítica para la estabilidad del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Acero galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diámetro máximo de cable: 1/4'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia máxima: 2154 kg (7 hilos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño: Ovalado para amarre seguro y eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad: Múltiples tipos de cables de retenida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resistencia de carga: 2154 kg</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Configuración de hilos: 7 hilos</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diámetro máximo de cable: 1/4'</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad cable 1: SRET318CAM (1/8', 600 kg, 7 hilos)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad cable 2: SRET18DA (1/8')</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Materiales</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material base: Acero</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño: Ovalado</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Durabilidad: Prolongada, anticorrosión</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Manipulación: Fácil</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Incluido: 1 guardacabo CUELLO14HDG</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Previene desgaste y deformación del cable de retenida
Característica 2	Curvatura óptima que prolonga vida útil del cable
Característica 3	Acero galvanizado por inmersión en caliente anticorrosión
Característica 4	Amarre seguro con diseño ovalado para carga eficiente
Característica 5	Compatibilidad con cables de retenida de 1/8" y 1/4"
Característica 6	Manipulación sencilla para instalación y mantenimiento