



Guía de Piso de 3 Metros Sobrepuesta Para Puerta Corrediza

SKU: 1020-1505-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$503.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado en acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso de la pieza 1.55 kg/m </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Partes sujetas a desgaste: Superficies de contacto entre vía y ruedas de los carros <li style='margin-bottom: 5px;*>Mantenimiento requerido cada 6 meses </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.55 kg/m <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso: Puertas corredizas con carriles <li style='margin-bottom: 5px;*>Mantenimiento: Cada 6 meses </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertas corredizas industriales <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de puertas comerciales <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones residenciales con puertas de gran tamaño </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Documentación Técnica</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;*> <div style='width: 48%; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/10201505001/208323-plano_guia_inferior.jpg' alt='Plano guía inferior'> </div> <div style='width: 48%; min-width: 200px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/10201505001/208323-medidas_guia_inferior.jpg' alt='Características guías inferiores'> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistente a condiciones ambientales extremas
Característica 2	Diseño sobrepuesto para fácil instalación
Característica 3	Superficies de contacto requieren mantenimiento periódico
Característica 4	Compatible con sistemas comerciales y residenciales
Característica 5	Ideal para puertas de gran tamaño
Característica 6	Mantenimiento requerido cada 6 meses