



Guía Jala Cable / 15 m (49.2 ft) / Capacidad 5 Alambres 12 AWG / Riel 216 mm / Acero SAE 1045 / Caja con Ventanas

SKU: SYS-112600 Marca: SURTEK Categoría: Canaletas

\$449.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Guía jala cable diseñada para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones que requieren tracción de múltiples conductores simultáneamente. Fabricada en acero SAE 1045 de alta resistencia, permite el paso de hasta cinco alambres calibre 12 AWG sin necesidad de pelarlos previamente, reduciendo el tiempo de preparación en campo. El ojo agrandado facilita la inserción de los conductores, mientras que el riel de 216 mm de diámetro mantiene una tensión uniforme durante el despliegue de los 15 metros de longitud. La caja incorpora ventanas de visualización que permiten al técnico verificar la cantidad de cable disponible sin detener la operación. Sus dimensiones compactas la hacen transportable y maniobrable en espacios de trabajo reducidos como ductos, registros y cajas de distribución.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ojo agrandado para 5 alambres calibre 12 AWG sin pelar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Caja con ventanas para visualización de cable disponible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: acero SAE 1045 de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 2.60 x 21.50 x 25.70 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calibre del alambre: 1/16' x 1/8'</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud máxima: 15 m (49.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: hasta 5 alambres<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre compatible: 12 AWG<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación sin pelar alambres<li style='padding: 6px 0;'>Diámetro de riel: 216 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: acero SAE 1045<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibre del alambre: 1/16' x 1/8'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 2.60 x 21.50 x 25.70 cm<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de caja: con ventanas para visualización</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1x Guía jala cable en caja con ventanas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ojo agrandado que permite pasar 5 alambres calibre 12 AWG sin pelar
Característica 2	Caja con ventanas para monitoreo visual del cable restante
Característica 3	Construcción en acero SAE 1045 para alta resistencia mecánica
Característica 4	Diseño compacto de 2.60 x 21.50 x 25.70 cm para espacios reducidos
Característica 5	Riel de 216 mm de diámetro que mantiene tensión uniforme del cable
Característica 6	Operación directa sin necesidad de preparar o pelar los alambres