



Guía Jalacables de Acero Inoxidable de 20 Metros (65.62 Pies) de Largo x 3.2 mm de Ancho

SKU: 560-02    Marca: KLEIN TOOLS    Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$2,334.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Guías jalacables de 1/8" de ancho con resorte de acero de alta resistencia que son rígidas para largos tramos e ideales para jalar cables de alta resistencia.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcas de los incrementos de 1' (0,3 m) grabadas con láser que le permiten medir con mayor precisión la profundidad de los tramos de tubos conduit y determinar la cantidad de guía que le queda para utilizar.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estuche y mango de polipropileno que ofrecen máxima resistencia a impactos.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Agarres en relieve que transfieren el 100 % de la potencia de bobinado de la mano y los dedos.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mango de agarre completo que le proporciona un agarre firme y uniforme a medida que saca la guía del estuche.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Exclusivo mango inclinado que optimiza la posición de la mano para efectuar rebobinados rápidos palmo a palmo.</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Patentes: D574,277; 8,212,178; 8,168,921; 8,164,025. Otras patentes pendientes.</li> </ul> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Acero inoxidable</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ancho total:</strong> 0.125" (0.3 cm)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Color:</strong> Naranja/negro</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tamaño de la guía:</strong> 125' x 0.125" x 0.062" (38.1m x 0.3cm x 0.2 cm)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Diámetro:</strong> 9" (22.9 cm)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 1.2 kg (2.6 lb)</li> </ul> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Resorte de alta resistencia para tramos largos       |
| Característica 2 | Marcas láser cada 0.3 m para medición precisa        |
| Característica 3 | Estuche y mango de polipropileno anti-impactos       |
| Característica 4 | Agarres en relieve para máxima potencia de bobinado  |
| Característica 5 | Mango inclinado para rebobinado rápido palmo a palmo |
| Característica 6 | Rigidez óptima para cables de alta resistencia       |