



### Guía para línea de vida en torre STZ

SKU: S-GULV    Marca: TOWERS    Categoría: Accesorios para Torres Arriotradas

\$731.53

Precios con IVA incluido

#### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección introductoria --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Elimine riesgos al efectuar instalaciones en torres.</p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>El sistema de línea de vida protege la integridad física del instalador al mismo tiempo que le otorga confianza y agilidad durante el proceso de instalación del equipo.</p> </div> <!-- Sección de características con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Funcionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>La guía se recomienda para instalación en torres de altura superior a 15 metros.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Como ejemplo en una torre de 18 metros se instalaría un herraje para línea de vida (SHELTV) en la parte inferior y otro en la parte superior. La guía se instalaría justo a la mitad, a 9 metros de altura.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Incorpora un recubrimiento de caucho para amortiguar los movimientos del cable de retenida.</li> </ul> </div> <div> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Aplicación:</strong> Intemperie.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Material:</strong> Acero Galvanizado por inmersión en caliente.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>Peso:</strong> 0.40 Kg. Aprox.</li> </ul> </div> <div> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Periódicamente revise que la tornillería esté correctamente ajustada.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Programe un plan de mantenimiento para eliminar exceso de polvo y suciedad en el equipo.</li> </ul> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

#### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección contra caídas en torres de comunicación superiores a 15 m (49.2 ft) |
| Característica 2 | Recubrimiento de caucho que amortigua movimientos del cable de retenida        |
| Característica 3 | Acero galvanizado resistente a condiciones de intemperie prolongadas           |
| Característica 4 | Instalación estratégica en puntos críticos para distribución de carga          |
| Característica 5 | Peso reducido de 0.40 kg que facilita manejo en altura                         |
| Característica 6 | Montaje seguro que otorga confianza y agilidad al personal técnico             |