



Guía Superior Ajustable Para Puertas Corredizas Con 4 Rodillos de 30 mm

SKU: 1130-6005-001 Marca: COMUNELLO Categoría: Accesorios

\$702.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Rodillos de nylon. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho regulable <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor mínimo de la puerta 35 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor máximo de la puerta 62 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación por medio de soldadura <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de la pieza 2.27 kg <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Partes sujetas a desgaste: Rodillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento requerido cada 12 meses. <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mantenimiento sugerido</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificación de soldaduras <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar la condición física de los rodillos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Limpieza de la pieza. </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado de alta durabilidad
Característica 2	Rodillos nylon 30 mm para deslizamiento suave
Característica 3	Ancho regulable a múltiples medidas
Característica 4	Compatible con puertas de 35 a 62 mm
Característica 5	Fijación por soldadura para máxima resistencia
Característica 6	Mantenimiento anual para prolongar vida útil