



Guía Vertical para Puerta de Garage / 8 Pies (2.44 m) de Alto / Acero Galvanizado / Par Izquierda y Derecha / Pintura Electrostática

SKU: GUIAVERT-8X Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$692.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Este par de guías verticales está diseñado para puertas de garage de 8 pies (2.44 m) de altura, proporcionando estabilidad y alineación precisa durante el ciclo de apertura y cierre. La construcción en acero galvanizado con acabado de pintura electrostática ofrece protección contra la oxidación y el desgaste en condiciones ambientales variables. El kit incluye ambos lados —izquierdo y derecho— para una instalación completa y balanceada. Con una longitud de 7.5 pies (2.29 m), las guías se adaptan a los requerimientos estructurales de sistemas estándar residenciales, incluyendo los modelos GARAGE88 de 8 x 8 pies (2.44 x 2.44 m) y GARAGE98 de 9 x 8 pies (2.74 x 2.44 m). El diseño permite una instalación ágil sin necesidad de herramientas adicionales especializadas, reduciendo el tiempo de implementación en campo.</p*></div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Guía vertical para puertas de garage de 8 pies (2.44 m) de altoIncluye guías verticales izquierda y derechaConstrucción en acero galvanizado duraderoAcabado en pintura electrostática resistenteFácil instalación sin herramientas adicionalesCompatible con modelos estándar GARAGE88 y GARAGE98Uso recomendado: instalación residencial</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Compatibilidad</h3*><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Altura compatible: 8 pies (2.44 m)Longitud de guía: 7.5 pies (2.29 m)Compatibilidad: sistemas estándar de 8 piesModelos verificados: GARAGE88 (8 x 8 pies / 2.44 x 2.44 m), GARAGE98 (9 x 8 pies / 2.74 x 2.44 m)Uso recomendado: instalación residencial</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h3*><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: acero galvanizadoAcabado: pintura electrostáticaDimensiones: 7.5 pies de largo</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3*><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Guía vertical izquierdaGuía vertical derecha</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Par completo de guías izquierda y derecha para instalación simétrica
Característica 2	Acero galvanizado con pintura electrostática para resistencia a la corrosión
Característica 3	Longitud de 7.5 pies (2.29 m) optimizada para puertas de 8 pies de alto
Característica 4	Instalación simplificada sin requerir herramientas especializadas
Característica 5	Compatibilidad verificada con modelos estándar GARAGE88 y GARAGE98
Característica 6	Construcción robusta para operación continua en entornos residenciales