



(hAP ac) 5 Puertos Gigabit Ethernet, 1 Puerto SFP, 1 USB, WiFi Doble Banda 3x3 802.11ac, hasta 1W de potencia

SKU: RB962UIGS-5HACT2HNT Marca: MIKROTIK Categoría: Routers Inalámbricos

\$3,787.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El hAP ac es un router de doble banda diseñado para entornos residenciales y pequeñas oficinas que demandan rendimiento Gigabit y conectividad inalámbrica de alta capacidad. Integra tecnología WiFi 802.11ac con throughput combinado de hasta 1750 Mbps, manteniendo compatibilidad total con dispositivos heredados en los estándares 2.4 GHz 802.11b/g/n y 5 GHz 802.11a/n. Su diseño con antenas omnidireccionales permite una instalación flexible en cualquier ubicación, mientras que los transmisores de alta potencia garantizan cobertura estable para dispositivos móviles en hogares, oficinas y espacios públicos. La inclusión de puerto USB expande sus capacidades para almacenamiento en red o conectividad celular de respaldo mediante módems 3G/4G. Características principales WiFi doble banda 802.11ac con velocidad hasta 1750 Mbps 3 antenas internas 2.5 dBi con patrón de radiación omnidireccional 5 puertos Ethernet Gigabit con auto-negociación 10/100/1000 Mbps 1 puerto SFP para módulos de fibra óptica activa o pasiva 1 puerto USB 2.0 para almacenamiento externo o módem 3G/4G Salida PoE pasivo hasta 30V / 700 mA en puerto Ethernet 5 Compatibilidad retroactiva 802.11b/g/n (2.4 GHz) y 802.11a/n (5 GHz) Transmisores de alta potencia para cobertura extendida Especificaciones técnicas Conectividad cableada Puertos LAN: 5x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) Puerto SFP: 1x (fibra óptica activa/pasiva) PoE salida: Pasivo 30V / 700 mA (puerto 5) USB: 1x puerto USB 2.0 Conectividad inalámbrica Estándar: 802.11ac (WiFi 5) Bandas: 2.4 GHz y 5 GHz simultáneas Velocidad máxima: Hasta 1750 Mbps Antenas: 3x internas 2.5 dBi omnidireccionales Streams espaciales: 3x3 MIMO Compatibilidad: 802.11b/g/n (2.4 GHz), 802.11a/n (5 GHz) Hardware y alimentación Potencia máxima: Hasta 1W Auto-negociación: Soportada en puertos Ethernet Funciones adicionales Almacenamiento USB: NAS mediante puerto USB Conectividad celular: Módem 3G/4G vía USB Aplicación: Hogar, pequeña oficina, espacios públicos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble banda 802.11ac hasta 1750 Mbps de throughput
Característica 2	3 antenas omnidireccionales 2.5 dBi para cobertura uniforme
Característica 3	Puerto USB para almacenamiento NAS o módem 3G/4G LTE
Característica 4	Puerto SFP para conectividad de fibra óptica activa o pasiva
Característica 5	Salida PoE pasivo 30V/700mA en puerto Ethernet final
Característica 6	Compatibilidad heredada 2.4 GHz 802.11b/g/n y 5 GHz a/n