



(hAP ax2) Router inalámbrico Wi-Fi 6 160mW de Potencia, 5 puertos gigabit, Port 1 PoE in/out

SKU: C52IG-5HAXD2HAXD-TC Marca: MIKROTIK Categoría: Routers Inalámbricos

\$2,880.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <div style='font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 16px 0;'>Es hora de potenciar su red doméstica con la red inalámbrica Generación 6 y nuestra última incorporación a la querida serie hAP. hAP ax2 tiene todo lo que pueda necesitar en un punto de acceso doméstico principal, ¡y más! Olvídate de interminables reseñas y comparaciones: este es el dispositivo perfecto para el 99 % de los hogares.</p> <p style='margin: 0 0 16px 0;'>La señal inalámbrica es ahora más fuerte que nunca. Estos son los dos ingredientes principales del éxito de hAP ax: una radio dual de banda dual de última generación de 4 a 4,5 dBi de doble cadena y el estándar 802.11ax con soporte Wave2. Comparemos con la generación anterior: dependiendo de su configuración general, ¡eso significa hasta un 40 % más de velocidad en los 5 GHz y hasta un 90 % más de velocidad en el espectro de 2,4 GHz!</p> <p style='margin: 0 0 16px 0;'>Algunos podrían preguntarse: ¿por qué necesitamos velocidades inalámbricas más altas? Bueno, innumerables casos de uso han sido imposibles o difíciles de llevar a cabo anteriormente. Por ejemplo, trabajar con archivos multimedia de gran tamaño a través de la red inalámbrica, sin necesidad de descargar y cargar todo. ¿De verdad tienes tiempo para esperar? ¡Coge un hAP ax2 y ahorra más tiempo para las cosas esenciales de la vida!</p> <p style='margin: 0 0 16px 0;'>La moderna CPU de cuatro núcleos que funciona a 864 MHz combinada con un sólido GB de RAM tiene un gran impacto cuando se trata de operaciones pesadas como reglas complejas de firewall, cifrado de hardware IPsec, uso de más hilos o experimentar con las características más avanzadas de RouterOS. Y con la adición de la compatibilidad con cifrado avanzado WPA3, estás más seguro que nunca.</p> <p style='margin: 0 0 16px 0;'>Al igual que los modelos anteriores, hAP ax2 se puede montar vertical, horizontalmente o incluso en la pared, sin sacrificar la señal fuerte.</p> <p style='margin: 0 0 16px 0;'>Con tantos productos y características en el mercado, incluso un usuario experimentado puede confundirse. Así que es hora de una verdad simple para una elección simple: no puedes equivocarte con un ax2 hAP en la mayoría de los hogares.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: none; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de producto: C52IG-5HaxD2HaxD-TC <li style='margin-bottom: 5px;'>Arquitectura: ARM 64 bits <li style='margin-bottom: 5px;'>CPU: IPQ-6010 <li style='margin-bottom: 5px;'>Recuento de núcleos de CPU: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia nominal de la CPU: 864 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Licencia RouterOS: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema operativo: RouterOS <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de la RAM: 1 GB <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del almacenamiento: 128 MB <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de almacenamiento: NAND <li style='margin-bottom: 5px;'>MTBF: Aproximadamente 100 000 horas a 25 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura ambiente probada: -40 °C a 50 °C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidades inalámbricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: none; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de datos inalámbrica de 2,4 GHz Max: 300 Mbit/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares inalámbricos de 2,4 GHz: 802.11b/g/n/ax <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz: 4,5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz: QCN-5022 <li style='margin-bottom: 5px;'>Generación inalámbrica de 2,4 GHz: Wi-Fi 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de datos inalámbrica de 5 GHz Max: 867 Mbit/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de cadenas de 5 GHz: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares inalámbricos de 5 GHz: 802.11a/n/ac/ax <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia de antena dBi para 5 GHz: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz: QCN-5052 <li style='margin-bottom: 5px;'>Generación inalámbrica de 5 GHz: Wi-Fi 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de CA: AC1200 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ethernet</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: none; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos Ethernet 10/100/1000: 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de puertos Ethernet 1G con salida PoE: 1 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: none; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de entradas de CC: 2 (conector de CC, PoE-IN) <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada de la toma de CC: 12-28 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo de energía: 27 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo de energía sin accesorios: 12 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de refrigeración: Pasivo <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE en: PoE pasivo <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE en el voltaje de entrada: 18-28 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida: 11 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>PoE-out</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: none; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos PoE-out: Éter 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE out: PoE pasivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida máxima por salida de puerto (entrada 18-30 V): 600 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Total máximo (A): 0,6 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida total: 0,6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de salida total: 16,8 W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificación y aprobaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: none; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: CE, FCC, IC, EAC, ROHS </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Otros</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: none; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de modo: Sí </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='font-size: 14px; color: inherit; text-decoration: none;' href='https://i.mt.lv/cdn/rb_images/part331393422988m.jpg' data-imagelightbox='f'></div> <div style='font-size: 14px; color: inherit; text-decoration: none;' href='https://i.mt.lv/cdn/rb_images/part1371632836986m.jpg' data-imagelightbox='f'></div> <div style='font-size: 14px; color: inherit; text-decoration: none;' href='https://i.mt.lv/cdn/rb_images/part1521660028250m.jpg' data-imagelightbox='f'></div> </div> <div style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <p style='margin: 0;'>El dispositivo tiene un sistema operativo preinstalado y con licencia. No es necesaria ninguna compra por separado y el producto está listo para usar. El dispositivo incluye actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil del producto o un mínimo de 5 años a partir de la fecha de compra.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 con hasta 90% más de velocidad que generación anterior
Característica 2	Radio dual banda 4-4.5 dBi doble cadena para mayor cobertura
Característica 3	Soporte 802.11ax wave2 para rendimiento optimizado en alta densidad
Característica 4	40% más de velocidad en banda 5 GHz para aplicaciones exigentes
Característica 5	CPU quad-core 864 MHz y 1 GB RAM para procesamiento concurrente
Característica 6	Montaje flexible en pared o superficie para instalación adaptativa