



(HASTA 1 KILÓMETRO) Amplificador para Ampliar Cobertura Celular en Exterior | 1900 MHz, Banda 2 | Soporta 2G y 3G y Mejora las Llamadas | 80 dB de Ganancia, 1 Watt de potencia Máxima, hasta 1 km de cobertura.

SKU: EP30-80-19 Marca: EPCOM Categoría: Amplificadores de Señal Celular (AdSC)

\$7,239.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'>EPCOM Amplificadores. Serie para Exterior. Cobertura celular 3G para Pueblos y Comunidades alejadas.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'>El amplificador EP30-80-19 es ampliamente utilizado para ampliar la cobertura en exterior, cubriendo longitudes de hasta 1 km. Mejora las llamadas telefónicas y soporta 3G y 2G.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta potencia para cubrir grandes extensiones. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta todos los operadores y todas las tecnologías en la Banda de frecuencia de 1900 MHz (Banda 2). <li style='margin-bottom: 5px;'>Atenuación de ganancia manual. <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción de metal de alta calidad, fuerte y duradera. <li style='margin-bottom: 5px;'>Buena disipación de calor para un rendimiento óptimo. <li style='margin-bottom: 5px;'>LED indicador de alarma. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema AGC y ALC (Control de Ganancia Automático y Control de Línea Automático). </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Banda de Frecuencia: 1900 MHz | Banda 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: Downlink 1930-1990 MHz / Uplink 1850-1910 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia: Downlink 80 dB / Uplink 75 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Máxima: Downlink 30 dBm (1 Watt) / Uplink 24 dBm (0.25 Watt) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc, 5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de Energía: < 45 Watt <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 268 x 305 x 58 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: < 4.5 kg </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instale el amplificador, antenas y accesorios de acuerdo al manual de usuario o guía de instalación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Use el sistema amplificador para lo que está diseñado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Si tiene dudas contacte nuestro departamento de Ingeniería Radiocomunicación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Una mala instalación o mal uso de este sistema puede provocar interferencia. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama de Funcionamiento</h3> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura exterior hasta 1 km para comunidades alejadas
Característica 2	Soporta todos los operadores en banda 1900 MHz
Característica 3	AGC y ALC integrados para estabilidad de señal automática
Característica 4	Chasis metálico con disipación térmica eficiente
Característica 5	Atenuación de ganancia manual para ajuste fino
Característica 6	LED indicador de alarma para monitoreo de estado