



SKU: EP30-80-85 Marca: EPCOM Categoría: Amplificadores de Señal Celular (AdSC)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección principal

Características Principales

Banda Ancha 4G/LTE

Alta potencia para cubrir grandes extensiones

Construcción de metal de alta calidad, fuerte y duradera

Buena disipación de calor para un rendimiento óptimo

LED indicador de alarma

Sistema AGC y ALC (Control de Ganancia Automático y Control de Línea Automático)

Atenuación de ganancia manual

Sección de especificaciones

Rango de frecuencia: 869-894 MHz / 824-849 MHz

Ganancia: Downlink 80 dB / Uplink 75 dB

Potencia Máxima: Downlink 30 dBm (1 Watt) / Uplink 24 dBm (0.25 Watt)

Conectores: N Hembra

Alimentación: 12 V dc, 5 A

Consumo de Energía: < 45 Watts

Dimensiones: 268 x 305 x 58 mm

Peso: < 4.5 kg

Separador

Imágenes

Usuarios/fotos/CRSOG08WB/13965-diagrama_de_funcionamiento.png

Sección de información adicional

Aplicación (Network Cell Info Lite) para medir la intensidad de señal celular con Android

Puedes usar una aplicación gratuita para Android que te permite medir la intensidad real de señal celular en tu ubicación, lo cual es útil para una buena solución de amplificador.

Más información aquí:

Notas de Instalación

Instale el amplificador, antena y componentes de acuerdo al manual de usuario o guía de instalación

Use el sistema de amplificación para lo que está diseñado

Si tiene dudas contacte nuestro departamento de Ingeniería Radiocomunicación

Una mala instalación o mal uso de este sistema puede provocar interferencia

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura exterior hasta 1 km (3280.8 ft) para zonas rurales o remotas
Característica 2	Compatible con todos los operadores en banda 850 MHz (3G)
Característica 3	Ganancia asimétrica 80 dB DL / 75 dB UL para balance de enlace
Característica 4	Control automático AGC/ALC que evita interferencias y oscilaciones
Característica 5	Chasis metálico con disipación térmica para operación continua
Característica 6	Atenuación manual de ganancia para ajuste fino de cobertura