



Headset Microfono Digital Inalámbrico EP-59S / Banda U 540-690 MHz / Tecnología Digital pi/4-DQPSK / Transmisión Estable

Antinterferencias / Autonomía 10 Horas / Display OLED / Potencia Ajustable hasta 10 dBm

SKU: EP-59S

Marca: EPCOM PROAUDIO

Categoría: Micrófonos Inalámbricos

\$2,596.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px; color: inherit;'>El Headset Microphone EP-59S es un micrófono inalámbrico digital de última generación que incorpora una arquitectura de solución innovadora. Utiliza tecnología de transmisión digital única en banda U con modulación pi/4-DQPSK, garantizando una baja tasa de error de bits y transmisión extremadamente estable. Su avanzada capacidad antiinterferencia lo diferencia significativamente de los productos analógicos convencionales del mercado, siendo ideal para entornos profesionales donde la calidad de audio y la confiabilidad son críticas.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología digital pi/4-DQPSK para transmisión estable con baja tasa de error</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerte capacidad antiinterferencia superior a productos analógicos convencionales</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología ID code pilot que previene crosstalk co-frecuencial</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de escaneo automático para evitar interferencias</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Display OLED integrado para visualización de información del dispositivo en tiempo real</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión de potencia ajustable según necesidades específicas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de ajuste de volumen integrado para control preciso</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de mute con un solo botón para uso práctico e intuitivo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de bajo consumo energético para máxima autonomía</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Modelo:</strong> EP-59S</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de micrófono:</strong> Condenser Microphone</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Rango de frecuencia:</strong> 540MHz-590MHz, 640MHz-690MHz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Modo de modulación:</strong> pi/4-DQPSK</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Potencia de salida:</strong> ≥10dBm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Corriente de trabajo:</strong> ≤200mA</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Batería:</strong> 2 x 1.5V (AA)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Autonomía:</strong> >10 horas continuas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Dimensiones:</strong> 86mm x 65.3mm x 23.8mm (excluyendo cápsula)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 185g (incluyendo batería)</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología de transmisión digital U-segment</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de audio profesional</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de ajuste de potencia transmisora</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de volumen integrado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Función mute con control táctil</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Display OLED para monitorización de estado</li> </ul> </div> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conferencias y Reuniones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Ideal para salas de conferencias corporativas, presentaciones ejecutivas y reuniones de negocios donde se requiere claridad de audio y movilidad.</p> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Educación y Formación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Perfecto para aulas, capacitaciones corporativas, seminarios y entornos educativos que demandan libertad de movimiento del instructor.</p> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Eventos y Entretenimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Excelente para KTV, bodas, eventos masivos, presentaciones artísticas y aplicaciones de broadcasting público con requerimientos profesionales.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0 30px 0 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Transmisión digital estable con baja tasa de error de bits                 |
| Característica 2 | Arquitectura antiinterferencias superior a sistemas analógicos             |
| Característica 3 | 10 horas de operación continua con diseño de bajo consumo                  |
| Característica 4 | Display OLED para monitoreo de estado en tiempo real                       |
| Característica 5 | Potencia de transmisión ajustable hasta 10 dBm para adaptación a escenario |
| Característica 6 | Modulación pi/4-DQPSK para audio profesional sin crosstalk                 |