



Herraje Adaptador de Mástil para Diámetros desde 3/4" hasta 2-1/4". Galv. en Caliente.

SKU: SMM-K4 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arristradas

\$629.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero A-36 <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: Galvanizado por inmersión en caliente <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de tubo mínimo: 3/4' <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de tubo máximo: 2 1/4' </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Componentes Incluidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>4 brackets <li style='margin-bottom: 5px;*>2 varillas roscadas <li style='margin-bottom: 5px;*>8 tuercas de seguridad </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado: Galvanizado en caliente <li style='margin-bottom: 5px;*>Tolerancia: ±1 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Soldadura: Tipo AWS E7018 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillería: Grado máquina y/o inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;*>Material tornillería: Acero inoxidable 304 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro soportado: 3/4" a 2 1/4' <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor placa: 3/16' <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia entre centros: 76.2 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Separación horizontal: 114.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Separación vertical: 152.4 mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Normas y Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>ASTM A-36 (material) <li style='margin-bottom: 5px;*>AWS E7018 (soldadura) <li style='margin-bottom: 5px;*>Inoxidable 304 (tornillería) </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Medidas en milímetros, excepto indicadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Tolerancia general ±1 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Toda la soldadura será del tipo AWS E7018 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillería grado máquina y/o inoxidable </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso con tolerancia de ±1 mm para instalaciones seguras
Característica 2	Soldadura AWS E7018 con resistencia estructural industrial
Característica 3	Tornillería inoxidable 304 resistente a corrosión atmosférica
Característica 4	Kit completo con 4 brackets, 2 varillas y 8 tuercas de seguridad
Característica 5	Protección galvanizada en caliente para vida útil extendida
Característica 6	Compatible con diámetros de tubo desde 3/4" hasta 2-1/4"