



Herraje Cople Para Unicanal 4 X 4 cm de 4 Perforaciones.

SKU: ANC-HH01 Marca: ANCLO Categoría: Abrazaderas y Soportes para Tubería

\$238.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero pregalvanizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Para unicanal de 4x4 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con 4 perforaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la corrosión en ambientes húmedos <li style='margin-bottom: 5px;*>Estructura sólida para cargas pesadas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de producto: Cople para unicanal <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: ANCHH01 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño: 4x4 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de perforaciones: 4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero pregalvanizado </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones eléctricas comerciales e industriales <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de distribución de cables <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje de bandejas portacables <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para tuberías y conductos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Ventajas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil instalación sin herramientas especiales <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño modular compatible con sistemas estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Permite conexión rápida y segura de componentes <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a vibraciones y movimientos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Serie Ligera (Calibre 18) <li style='margin-bottom: 5px;*>Serie Eléctrica (Calibre 16) <li style='margin-bottom: 5px;*>Serie Comercial Pared Gruesa (Calibre 14) <li style='margin-bottom: 5px;*>Serie Reforzada (Calibre 12) </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión en ambientes húmedos
Característica 2	Estructura sólida para cargas pesadas industriales
Característica 3	Conexión rápida sin herramientas especializadas
Característica 4	Compatible con calibres 18 a 12
Característica 5	Diseño modular para sistemas estándar
Característica 6	Instalación rápida y segura con 4 perforaciones