



Herraje de Fijación / Montaje en Pared, Poste o Torre / Tornillos 250 mm / Compatible con Gabinete 9U

SKU: LP-FORTE-09U-BRA-R2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Cerrados

\$2,011.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herraje de sujeción diseñado para instalación de gabinetes de 9U en pared, poste o torre. Fabricado con materiales robustos para soportar condiciones de entornos exigentes. El kit incluye tornillos largos de 250 mm para fijación segura. Requiere taquetes apropiados según el tipo de material de la superficie de montaje, los cuales deben seleccionarse específicamente para cada instalación. Compatible exclusivamente con el modelo de gabinete LP-FORTE-09U-R3.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con LP-FORTE-09U-R3 para montaje versátil<li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye tornillos largos de 250 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación en pared, poste o torre<li style='margin-bottom: 8px;'>Requiere taquetes adecuados según material de pared (no incluidos)<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño robusto para entornos exigentes<li style='margin-bottom: 0;'>Permite fijación segura en múltiples superficies</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud de tornillos: 250 mm<li style='margin-bottom: 0;'>Construcción robusta para entornos exigentes</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Herraje de fijación para gabinete 9U<li style='margin-bottom: 0;'>Tornillos largos de 250 mm</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje versátil en tres tipos de superficie distintas
Característica 2	Fijación segura para entornos industriales exigentes
Característica 3	Tornillos largos de 250 mm incluidos en el kit
Característica 4	Selección de taquetes según material de instalación
Característica 5	Diseño robusto para soportar condiciones adversas
Característica 6	Compatibilidad específica con gabinete de 9U