



Herraje en L para Fijación al Suelo / Aluminio Serie 6000 / Acero Inoxidable / Compatible con N Rail 4.72 / Techos Planos e Inclinados

SKU: N00002 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$73.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El herraje en L (L Foot) es un componente de fijación diseñado para la instalación de sistemas de montaje solar en techos de losa plana e inclinados. Fabricado en aluminio de la serie 6000, ofrece una solución robusta y ligera para la sujeción al suelo de la estructura fotovoltaica. Cada pieza tiene un peso de 74 g y se complementa con pernos y tuercas de acero inoxidable para garantizar resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones exteriores. Es compatible con las soluciones N Rail 4.72, tanto para techo plano como inclinado, facilitando la integración en sistemas de montaje fotovoltaico profesional.

Características Generales

- Fabricado en aluminio serie 6000 de alta resistencia
- Tornillo y tuerca en acero inoxidable anticorrosión
- Desempeño
- Compatible con sistema N Rail 4.72 para techo plano
- Compatible con sistema N Rail 4.72 para techo inclinado
- Diseño en L para fijación robusta al suelo

Material: Aluminio serie 6000

Tornillo y tuerca: Acero inoxidable anticorrosión

Diseño: Herraje en L para fijación al suelo

Contenido del Paquete

- Herraje en L (L Foot) modelo N00002
- Tornillo en acero inoxidable (N Bolt 30)
- Tuerca en acero inoxidable (N Nut)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Peso ultraligero de 74 g por pieza para reducir carga estructural
Característica 2	Aluminio serie 6000 de alta resistencia mecánica
Característica 3	Tornillo y tuerca en acero inoxidable anticorrosión para exteriores
Característica 4	Compatible con sistema N Rail 4.72 en techos planos
Característica 5	Compatible con sistema N Rail 4.72 en techos inclinados
Característica 6	Diseño en L para fijación robusta al suelo de estructuras fotovoltaicas