



Herraje Individual Tubo-Tubo / Acero ASTM-36 / Galvanizado en Inmersión / 4 Placas / 8 Abrazaderas / 1-1/4" a 2"

SKU: S-BLUE-G-BRA Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,202.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Herraje individual tipo cruz para unión tubo-tubo, fabricado en acero ASTM-36 con acabado de galvanizado por inmersión en caliente que proporciona máxima resistencia a la corrosión en instalaciones exteriores. Diseñado específicamente para torres de telecomunicaciones de 30, 35 y 45 cm de sección, este kit completo incluye todos los componentes necesarios para una fijación segura y duradera entre tubos de 1-1/4" a 2" de diámetro. La soldadura GMAW con tubos de 1" y 2" cédula 30 garantiza la integridad estructural bajo cargas operativas severas.

Fabricado en acero ASTM-36 con galvanizado en inmersión en calienteCompatible con tubos de 1-1/4" a 2" de diámetro

4 placas de fijación reforzadas de 3/16" con 4 barrenos de ø 7/16"8 abrazaderas de sujeción con desarrollo de 200 mm12 tuercas de seguridad inoxidables incluidas

Diseñado para torres de 30, 35 y 45 cm (11.8", 13.8", 17.7")

Material y Acabado

Material: Acero ASTM-36

Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente

Soldadura: Tipo GMAW

min-width: 200px; border: 1px solid #150150; border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;

Componentes Incluidos

Tubos: 1-1/4" a 2" de diámetro

Tubos soldadura: 1" y 2" cédula 30

Torres: 30, 35 y 45 cm (11.8", 13.8", 17.7")

Placas: 4 unidades de 3/16" con 4 barrenos ø 7/16"

Abrazaderas: 8 unidades

Tuercas seguridad: 12 unidades (inoxidable)

Tornillos: 8 unidades ø 3/8"

Contras (refuerzo): 4 piezas

Especificaciones Generales

Tipo: Herraje tipo cruz

Tolerancias: ±5"

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero ASTM-36 con galvanizado en inmersión en caliente
Característica 2	Compatible con tubos de 1-1/4" a 2" de diámetro
Característica 3	4 placas de fijación reforzadas de 3/16"
Característica 4	8 abrazaderas de sujeción con desarrollo de 200 mm
Característica 5	12 tuercas de seguridad inoxidables incluidas
Característica 6	Diseñado para torres de 30, 35 y 45 cm