



Herraje para Lámpara de Obstrucción / Acero Galvanizado / Pintura Electrolítica Blanca / Fijación 7/8' a 1-1/4' / Compatible STZ30 STZ35 STZ45

SKU: HLU2R2 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Lámparas de Obstrucción

\$427.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herraje de fijación diseñado para lámparas de obstrucción aeronáutica LED, construido en lámina de acero galvanizada con acabado de pintura electrolítica color blanco para resistencia a condiciones ambientales severas. Permite la instalación de modelos EI-LBIB, OL1-VLED2-IR y OL2-VLED2-IR en torres de comunicación equipadas con tramos STZ30, STZ35 o STZ45. El sistema incluye abrazaderas U con tuercas para montaje en tubos de 7/8' a 1-1/4', incorporando además preparación estructural para la adaptación de abrazaderas o flejes en diámetros mayores según requerimientos específicos del sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fabricación en lámina de acero galvanizada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: pintura electrolítica color blanco<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad con lámparas: EI-LBIB, OL1-VLED2-IR, OL2-VLED2-IR (no incluidas)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con torres: STZ30, STZ35, STZ45<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fijación: abrazaderas U con tuercas para tubos de 7/8' a 1-1/4'<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Preparación para abrazadera o fleje en diámetros superiores (no incluidos)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de Fijación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Abrazaderas U con tuercas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de tubo: 7/8' a 1-1/4'<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Preparación adicional: Para abrazadera o fleje en diámetros superiores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lámparas: EI-LBIB, OL1-VLED2-IR, OL2-VLED2-IR<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Torres: STZ30, STZ35, STZ45</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Herraje para lámpara de obstrucción<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Abrazaderas U con tuercas para fijación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección anticorrosiva con acero galvanizado y pintura electrolítica blanca
Característica 2	Fijación universal en tubos de 7/8' a 1-1/4' con abrazaderas U incluidas
Característica 3	Preparación para abrazadera o fleje en diámetros superiores
Característica 4	Compatibilidad directa con lámparas EI-LBIB, OL1-VLED2-IR y OL2-VLED2-IR
Característica 5	Montaje en torres STZ30, STZ35 y STZ45 sin modificaciones estructurales
Característica 6	Instalación simplificada con tuercas y herraje listo para ensamblar

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 19/09/2026 21:02