



Herrajes para Línea de Vida / Acero Galvanizado / 4.25 kg / Torre STZ30G-STZ45G / Cable 3/8"

SKU: SHE-LV Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$2,875.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Par de herrajes diseñados para la implementación de sistemas de línea de vida en torres de telecomunicaciones, proporcionando protección integral al personal que realiza instalaciones y mantenimiento en altura. El sistema requiere la colocación de un herraje en la parte inferior de la torre y otro en la parte superior, con guías intermedias cada 15 m (49.2 ft) de recorrido del cable para asegurar estabilidad y tensión adecuada. Fabricados en acero galvanizado por inmersión en caliente, estos herrajes ofrecen resistencia superior a condiciones climáticas extremas y exposición prolongada a la intemperie. El peso contenido de 4.25 kg por par facilita el transporte y manejo durante operaciones de instalación en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema de línea de vida para máxima seguridad de instaladores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con torres STZ30G, STZ35G y STZ45G<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño totalmente metálico de acero galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso reducido de 4.25 kg para fácil manejo e instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistente a condiciones climáticas extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Elaborado bajo normas ISO 9000<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Se recomienda colocar guía (SGULV) cada 15 m (49.2 ft) de distancia recorrida por el cable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: intemperie</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Intemperie<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia: Condiciones climáticas extremas<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable recomendado: 3/8'<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Separación de guías: 15 m (49.2 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Norma de calidad: ISO 9000</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 4.25 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración: Par (superior e inferior)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 x Herraje para parte superior de torre<p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 12px; font-style: italic;'>Nota: Cable de retenida 3/8' (SRET338), guías SGULV y demás accesorios de instalación se venden por separado.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de línea de vida para protección de instaladores en altura
Característica 2	Compatible con torres STZ30G, STZ35G y STZ45
Característica 3	Acero galvanizado por inmersión en caliente para intemperie
Característica 4	Peso reducido de 4.25 kg que facilita manejo e instalación
Característica 5	Configuración superior e inferior con guías cada 15 m (49.2 ft)
Característica 6	Diseño bajo normas ISO 9000 para máxima confiabilidad