



Herrajes para Línea de Vida / Acero Galvanizado en Caliente / 15 m (49.2 ft) entre Guías / 4.25 kg / Intemperie

SKU: SHE-LV60 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$2,206.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Par de herrajes diseñados para la sujeción de línea de vida en instalaciones de torres de telecomunicaciones. La estructura se instala con un herraje en la parte inferior y otro en la parte superior de la torre, proporcionando anclaje seguro para el recorrido del cable de retenida. La construcción en acero galvanizado por inmersión en caliente garantiza resistencia a la corrosión en condiciones de intemperie prolongadas. Se recomienda la colocación de guías intermedias cada 15 m (49.2 ft) de distancia recorrida por el cable para mantener la tensión y estabilidad del sistema. La instalación requiere cable de retenida de 3/8" (no incluido) y debe ser ejecutada por personal técnico capacitado.

Características Generales

- Protección física para instalaciones en torres
- Estructura metálica de acero completamente galvanizado
- Guías recomendadas cada 15 m (49.2 ft) de cable
- Diseño para instalación segura y confiable
- Aplicación en intemperie

Especificaciones Físicas y Eléctricas

- Material: Acero galvanizado por inmersión en caliente
- Peso: 4.25 kg aproximado
- Aplicación: Intemperie
- Contenido del Paquete
- 1 herraje para parte inferior de torre
- 1 herraje para parte superior de torre
- Recomendaciones de Instalación
- La instalación debe ser realizada por un profesional capacitado
- Revisar periódicamente que la tornillería esté correctamente ajustada
- Programar un plan de mantenimiento regular del sistema
- Se recomienda cable de retenida de 3/8" (se vende por separado)
- Se recomienda colocar guía (SGULV) cada 15 m (49.2 ft) de distancia recorrida por el cable (no incluida)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección física para personal en instalaciones de torres
Característica 2	Estructura metálica de acero galvanizado por inmersión en caliente
Característica 3	Instalación inferior y superior con guías intermedias cada 15 m (49.2 ft)
Característica 4	Compatible con tramos de torre de 60" de ancho
Característica 5	Diseño para instalación segura y confiable en exteriores
Característica 6	Requiere cable de retenida de 3/8" para operación completa