



Herramienta de Abocardado Cónico Excéntrico / 6 Diámetros de Tubo / Mango Giratorio / Cuerpo de Aluminio / Calibrador Lateral / 0.93 kg

SKU: HF-T6 Marca: EPCOM Categoría: Accesorios / Herramientas

\$895.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La herramienta de abocardado cónico excéntrico es una herramienta manual profesional diseñada para realizar abocardados de alta precisión en tubos de diferentes diámetros. Fabricada con cuerpo y barra de aluminio de alta resistencia, combina ligereza y durabilidad para soportar condiciones de uso intensivo en instalaciones de HVAC, refrigeración y sistemas hidráulicos. El mango giratorio permite aplicar torque de forma continua sin fatiga, mientras que el calibrador lateral integrado elimina la necesidad de instrumentos de medición externos durante el proceso de abocardado. Su diseño excéntrico garantiza resultados uniformes en 6 diámetros de tubo distintos, optimizando la productividad en campo y reduciendo el inventario de herramientas especializadas.

Características Generales

- Abocardado cónico excéntrico para 6 diámetros de tubo
- Mango giratorio para mayor comodidad de uso
- Cuerpo de aluminio de alta resistencia
- Barra de abocardado de aluminio para durabilidad
- Calibrador lateral integrado para mediciones precisas
- Peso ligero de 0.93 kg
- Diseño ergonómico para trabajo prolongado sin fatiga

Desempeño

Tipo de abocardado: Cónico excéntrico

Capacidad de diámetros: 6 tamaños de tubo

Rango de tubos: 1/4" a 3/4"

Calibrador lateral integrado

Físicas y Materiales

Cuerpo: Aluminio de alta resistencia

Barra de abocardado: Aluminio

Mango: Giratorio, ergonómico

Peso: 0.93 kg

Contenido del Paquete: 1x Herramienta de abocardado cónico excéntrico HFT61x Calibrador lateral integrado (incorporado en herramienta)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Abocardado excéntrico para 6 diámetros de tubo en una sola herramienta
Característica 2	Mango giratorio que reduce la fatiga en trabajo prolongado
Característica 3	Cuerpo y barra de aluminio de alta resistencia para mayor durabilidad
Característica 4	Calibrador lateral integrado para mediciones precisas sin herramientas adicionales
Característica 5	Peso de 0.93 kg para maniobrabilidad y transporte sencillo
Característica 6	Diseño ergonómico que minimiza el esfuerzo en operaciones repetitivas