



Herramienta de Fijacion para Cable Ironclad / 610 Cinchos por Paquete / Instalacion cada 30 cm / Compatible con Sistema Perimetral RBTEC

SKU: TIES-610 Marca: RBTEC Categoría: Cable Sensor Perimetral

\$2,754.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 40px; text-align: center;'-> <p style='font-size: 11px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 20px; font-style: italic;'->Imagen solamente ilustrativa, en el entorno de instalacion puede cambiar</p> <p style='font-size: 13px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #036ca8; margin-bottom: 8px; font-weight: 600;'->RBTEC · TIES610 · Accesorio de Instalacion</p> <h2 style='font-size: 32px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: 700; line-height: 1.2;'-> Fijacion profesional para tu perimetro </h2> <p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.85; max-width: 650px; margin: 0 auto;'-> 610 cinchos de alta resistencia para asegurar el cable sensor Ironclad en cualquier superficie. Instalacion rapida, sin herramientas especiales, con la confianza de RBTEC. </p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 0; margin-bottom: 50px; border-top: 2px solid #036ca8; border-bottom: 2px solid #036ca8; padding: 25px 0;'-> <div style='flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 10px 15px; border-right: 1px solid rgba(3, 108, 168, 0.2);'-> <div style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: #036ca8;'->610</div> <div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'->Cinchos</div> </div> <div style='flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 10px 15px; border-right: 1px solid rgba(3, 108, 168, 0.2);'-> <div style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: #036ca8;'->150 m</div> <div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'->Cobertura</div> </div> <div style='flex: 1 1 150px; text-align: center; padding: 10px 15px;'-> <div style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: #789930;'->0</div> <div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'->Herramientas esp.</div> </div></div><!-- ===== PILAR 1: FIJACION SEGURA ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'-> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'-> <div style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #789930; margin-bottom: 8px; font-weight: 600;'->Fijacion segura</p> <h3 style='font-size: 26px; color: inherit; font-weight: 700; margin-bottom: 15px; line-height: 1.2;'->Cada cincho en su lugar. Sin excepciones.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'-> El cable sensor Ironclad detecta intrusiones con precision. Pero esa precision depende de que el cable este firmemente sujeto a la cerca. Los cinchos TIES610 se colocan cada 30 cm, garantizando que el cable transmita las vibraciones sin perdidas. Un paquete rinde para hasta 150 metros de perimetro. </p> </div> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; text-align: center;'-> </div></div><!-- ===== PILAR 2: INSTALACION RAPIDA ===== --><div style='background-color: rgba(3, 108, 168, 0.05); border-radius: 12px; padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px;'-> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'-> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; text-align: center;'-> </div> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'-> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #036ca8; margin-bottom: 8px; font-weight: 600;'->Instalacion rapida</p> <h3 style='font-size: 26px; color: inherit; font-weight: 700; margin-bottom: 15px; line-height: 1.2;'->Un accesorio. Todos los kits Ironclad.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'-> Sin capacitacion. Sin herramientas caras.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'-> Cualquier tecnico puede instalar los cinchos TIES610. No se requiere entrenamiento especializado ni herramientas adicionales. El diseno permite fijar el cable Ironclad de forma intuitiva, reduciendo el tiempo de instalacion y los costos de mano de obra en campo. </p> </div> </div></div><!-- ===== PILAR 3: COMPATIBILIDAD TOTAL ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'-> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px;'-> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #789930; margin-bottom: 8px; font-weight: 600;'->Compatibilidad total</p> <h3 style='font-size: 26px; color: inherit; font-weight: 700; margin-bottom: 15px; line-height: 1.2;'->Un accesorio. Todos los kits Ironclad.</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;'-> Los cinchos TIES610 son compatibles con todas las configuraciones del sistema Ironclad: desde kits de 75 m (250 ft) de una zona hasta configuraciones de 610 m (2000 ft) de dos zonas. El mismo accesorio funciona en cualquier escenario, simplificando tu inventario y tu logistica de obra. </p> </div> <div style='flex: 1 1 350px; min-width: 280px; text-align: center;'-> </div></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'-> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #036ca8; margin-bottom: 8px; font-weight: 600; text-align: center;'->Donde se usa</p> <h3 style='font-size: 24px; color: inherit; font-weight: 700; margin-bottom: 25px; text-align: center;'->Proteccion perimetral en cualquier escenario</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'-> <div style='flex: 1 1 220px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(3, 108, 168, 0.2); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'-> <div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: #036ca8; margin-bottom: 6px;'->Industrial</div> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'->Plantas, bodegas y areas de almacenamiento de equipo</p> </div> <div style='flex: 1 1 220px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(120, 153, 48, 0.2); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'-> <div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: #036ca8; margin-bottom: 6px;'->Infraestructura</div> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'->Tanques, acueductos y antenas de comunicacion</p> </div> <div style='flex: 1 1 220px; max-width: 280px; border: 1px solid rgba(120, 153, 48, 0.2); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'-> <div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: #036ca8; margin-bottom: 6px;'->Comercial</div> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'->Areas comerciales, estacionamientos y vehiculos recreativos</p> </div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 50px;'-> <div style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #789930; margin-bottom: 8px; font-weight: 600; text-align: center;'->Datos tecnicos</p> <h3 style='font-size: 24px; color: inherit; font-weight: 700; margin-bottom: 25px; text-align: center;'->Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'-> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(3, 108, 168, 0.15); border-radius: 10px; overflow: hidden;'-> <div style='padding: 12px 18px; background-color: rgba(3, 108, 168, 0.08); font-weight: 600; font-size: 16px; color: #036ca8;'->Cinchos TIES610</div> <div style='padding: 18px;'-> <dl style='margin: 0; font-size: 14px;'-> <dt style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 2px;'->Cantidad por paquete</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->610 piezas</dd> <dt style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 2px;'->Espaciado de colocacion</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Cada 30 cm</dd> <dt style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 2px;'->Cobertura maxima</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->150 metros (492 ft)</dd> <dt style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 2px;'->Herramientas especiales</dt> <dd style='margin: 0 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->No requiere</dd> </dl> </div> <div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(120, 153, 48, 0.15); border-radius: 10px; overflow: hidden;'-> <div style='padding: 12px 18px; background-color: rgba(120, 153, 48, 0.08); font-weight: 600; font-size: 16px; color: #036ca8;'->Sistema Ironclad Compatible</div> <div style='padding: 18px;'-> <dl style='margin: 0; font-size: 14px;'-> <dt style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 2px;'->75 m (250 ft)</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Linea de sensor, una zona</dd> <dt style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 2px;'->152 m (500 ft)</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Cable de sensor, dos zonas / una zona</dd> <dt style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 2px;'->305 m (1000 ft)</dt> <dd style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Cable de sensor, dos zonas / una zona</dd> <dt style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 2px;'->610 m (2000 ft)</dt> <dd style='margin: 0 0 0 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Cable de sensor, dos zonas</dd> </dl> </div> </div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='padding: 18px;'-> <dl style='text-align: center; padding: 40px 20px; border-top: 2px solid #036ca8; border-radius: 0 0 12px 12px; background-color: rgba(3, 108, 168, 0.03);'-> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; color: #789930; margin-bottom: 8px; font-weight: 600;'->RBTEC Ironclad</p> <h3 style='font-size: 24px; color: inherit; font-weight: 700; margin-bottom: 12px;'->Tu perimetro, asegurado de principio a fin</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 550px; margin: 0 auto 20px auto;'-> El TIES610 es el complemento esencial del sistema Ironclad. Fijacion confiable, instalacion simple y compatibilidad con todas las configuraciones del cable sensor RBTEC. </p> <p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.6;'-> Compatible con sistemas de alarma convencionales · 3 niveles de filtracion de alarma · Auto-calibracion · Libre de mantenimiento </p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 2	Cobertura de hasta 150 m de tendido continuo por paquete
Característica 3	Espaciado de 30 cm para transmisión óptima de vibraciones
Característica 4	Material resistente a intemperie y radiación UV prolongada
Característica 5	Compatible con todos los sistemas de cable sensor Ironclad
Característica 6	Fijación segura en cualquier superficie de perímetro