



Herramienta de Impacto Ultramax de 4 Pares (Para un Pochado Más Rápido y Eficiente)

SKU: UMAX-PD Marca: SIEMON Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$2,729.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal

Introducción

Secciones de características

SIEMON ha desarrollado una gama de herramientas de terminación confiables y de alta calidad, cada una diseñada pensando en el instalador para brindar ciclos de terminación ergonómicos, eficientes y seguros que garanticen que su sistema de cableado Siemon de alto rendimiento se pueda instalar con los estándares más altos posibles.

Secciones de características

La herramienta de impacto de 4 pares UltraMAX cuenta con un mango ergonómico, que se puede girar para permitir a los usuarios mantener el control y la comodidad al realizar terminaciones.

Construcción de Calidad

Nuestra herramienta de impacto de 4 pares cuenta con una hoja de corte duradera y de alta calidad que admite hasta 5,000 terminaciones. Su diseño eficiente permite a los usuarios terminar y cortar conductores en una acción suave, lo que le permite obtener terminaciones de calidad a gran velocidad.

Mecanismo Confiable

Para ayudarlo a realizar terminaciones rápidas y de calidad, nuestra herramienta de impacto de 4 pares cuenta con un mecanismo suave que brinda 50 kg de presión en cada perforación, lo que le permite terminar con confianza.

Imagen adicional

Video

Característica adicional

El diseño único de UltraMAX permite a los usuarios terminar los cuatro pares en una sola acción utilizando la herramienta de impacto de 4 pares del sistema. Esto permite a los usuarios terminar sus salidas un 20 % más rápido que los métodos tradicionales.

Última imagen

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación de 4 pares en una sola pulsación
Característica 2	20% más rápida que métodos tradicionales de impacto
Característica 3	Corte y terminación simultáneos en una acción
Característica 4	Mango giratorio para control ergonómico en cualquier ángulo
Característica 5	Construcción reforzada para 5,000 terminaciones de ciclo de vida
Característica 6	50 kg de fuerza de presión por perforación garantizada