

Herramienta de Limpieza de Fibra Óptica / Conectores MPO/MTP Hembra / Monomodo y Multimodo / 400 Ciclos

SKU: FMTPFCT Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas

Garantía: 3 años

$5,331.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La herramienta de limpieza de carrete hembra MPO/MTP está diseñada para remover contaminantes de las caras frontales de férulas de conectores MPO/MTP monomodo y multimodo que no cuenten con pasadores de guía y no estén instalados en un adaptador MPO/MTP. Su mecanismo de acción con una sola mano permite agilizar las tareas de instalación y mantenimiento en entornos de fibra óptica. La carcasa incorpora un agente antiestático que reduce la acumulación de cargas estáticas durante la limpieza, minimizando el riesgo de atraer partículas contaminantes. El paño de microfibra ultra limpio captura residuos sin deshilacharse ni dejar fibras, garantizando superficies ópticas libres de desechos. Cada carrete ofrece aproximadamente 400 ciclos de limpieza y no requiere el uso de solventes ni agentes adicionales.

Características Generales
Limpieza de conectores MPO/MTP hembra sin pasadores de guía.
Compatible con fibras monomodo y multimodo.
Diseño ergonómico para operación con una sola mano.
Carcasa con agente antiestático integrado.
Paño de microfibra ultra limpio sin deshilachado ni residuos.
Capacidad aproximada de 400 limpiezas por carrete.
No requiere agentes de limpieza adicionales.

Desempeño
Tipo de limpieza: Carrete hembra MPO/MTP.
Aplicación: Caras frontales de férulas de conectores MPO/MTP sin pasadores de guía y fuera de adaptador.
Modos de fibra soportados: Monomodo y multimodo.
Ciclos de limpieza: Aproximadamente 400 por carrete.
Sin agentes de limpieza adicionales.

Físicas y Materiales
Carcasa con agente antiestático.
Paño de microfibra ultra limpio.
Diseño ergonómico para uso con una sola mano.
Material resistente para uso prolongado.

Contenido del Paquete
Información no disponible en la ficha técnica proporcionada.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Limpia conectores MPO/MTP hembra sin pasadores de guía**
Característica 2	**Compatible con fibra monomodo y multimodo**
Característica 3	**Diseño de una sola mano para uso eficiente**
Característica 4	**Carcasa antiestática que previene acumulación de estática**
Característica 5	**Microfibra ultra limpia sin residuos ni deshilachado**
Característica 6	**Aproximadamente 400 limpiezas por carrete**

MEMORIA TÉCNICA · FMTPFCT

Número de parte de esta ficha: FMTPFCT. La información corresponde a esta variante.

3.2 X 5.0 X 1.4 inches
[81 X 127 X 36 mm]
DESCRIPTION
PANDUIT
PART NUMBER
APPROXIMATE PRODUCT DIMENSIONS
NOTES:
- 1. THIS PRODUCT CLEANS SINGLEMODE AND MULTIMODE FERRULE
- ENDFACES OF MPO/MTP CONNECTORS WITHOUT GUIDE PINS
- (NOT INSTALLED IN A MPO/MTP ADAPTER).
- 2. THE PRODUCT HOUSING INCORPORATES AN ANTI-STATIC AGENT.
- 3. THE PRODUCT DESIGN ALLOWS FOR ONE-HANDED USE.
- A. DEPRESSING A LEVER ON THE CLEANING TOOL OPENS THE
- PROTECTIVE SHUTTER, ADVANCES, AND EXPOSES A FRESH
- PORTION OF CLEANING CLOTH. RELEASING THE LEVER
- CLOSES THE SHUTTER.
- B. WIPING THE FERRULE ENDFACE ON THE EXPOSED CLEANING
- CLOTH IN A SPECIFIED DIRECTION CLEANS THE CONNECTOR
- FERRULE ENDFACE.
- 4. THE CLEANING CLOTH:
- A. IS AN ULTRA CLEAN MICRO-FIBER CLOTH THAT CAPTURES
- DEBRIS AND OTHER CONTAMINATION, DOES NOT FRAY, AND
- DOES NOT LEAVE ANY FIBROUS MATERIALS ON THE FERRULE
- ENDFACES BEING CLEANED.
- B. PROVIDES APPROXIMATELY 400 CLEANINGS.
- C. DOES NOT REQUIRE THE USE OF ADDITIONAL WET CLEANING
- AGENTS.
- D. ALLOWS FOR USER REPLACEMENT OF CLEANING REEL.
- 5. OPERATING TEMPERATURE: 0 TO 40 C
- 6. STORAGE TEMPERATURE: -20 TO 60 C
MPO/MTP FEMALE
REEL CLEANING TOOL
FMTPFCT
A

1
1
B
2
D10100DA/14
2
M01893ZN_DC/00A
THIS COPY IS PROVIDED ON A RESTRICTED BASIS AND IS NOT TO BE USED IN ANY WAY DETRIMENTAL TO THE INTERESTS OF PANDUIT CORP.
M01893ZN/00
B
A
1 6/11/15 JSP WJM JGSW A. REVISED DRAWING TITLE BLOCK. 01893-56
REV DATE BY CHK APR DESCRIPTION ECN
TITLE
MPT/MTP FEMALE REEL CLEANING TOOL
CUSTOMER DRAWING
ITEM REVISION NAME
DATASET FILE NAME
MATERIAL:
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,
DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: IN [mm]
.X .XXX
.XX ANGLES
DRAWING NUMBER:
THIRD ANGLE
PROJECTION 01893-56
DRAWN BY DATE CHK SCALE SIZE
MC 12-11-06 MMW NONE SHT 1 OF 1 A
PART NUMBER
FMTPFCT
FLAT CLEANING SURFACE