



Herramienta Para Comprobación de Líneas Telefónicas TS52 PRO, Con Pantalla LCD y Teclado Con Brillo

SKU: 52801001 Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$17,696.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El nuevo TS52 PRO Test Set de Fluke Networks es lo último en la tecnología de certificación. Diseñado con una pantalla de cristal líquido radiante (LCD) superior de interfaz de usuario, permite que usted vea lo que no se puede oír en ningún ambiente exterior de la planta.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La retroiluminación de LCD y el teclado numérico fosforescente (brilla en la oscuridad) iluminan hasta los lugares de trabajo más oscuros y proporcionan una claridad perfecta del diagnóstico de la línea.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El TS52 PRO Test Set también está equipado con tecnología bidireccional de altavoz y con tecnología de protección de datos DataSafe™ Pro que ofrece una supervisión superior de alta impedancia, bloqueo de datos y cancelación de bloqueo, lo que garantiza la total seguridad del usuario.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD radiante para interfaz superior <li style='margin-bottom: 5px;'>Retroiluminación y teclado fosforescente para claridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología bidireccional de altavoz para comunicación clara <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de datos DataSafe Pro para seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Supervisión superior de alta impedancia y bloqueo </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD radiante para visibilidad en exteriores
Característica 2	Teclado fosforescente que brilla en la oscuridad
Característica 3	Tecnología bidireccional de altavoz para comunicación clara
Característica 4	Protección DataSafe Pro para seguridad de datos
Característica 5	Monitoreo de alta impedancia con bloqueo superior
Característica 6	Diseño ergonómico para operación prolongada