



Herramienta para Instalación y Mantenimiento de Paneles LED / Bomba de Vacío para Extracción de Pantallas para Interior y Exterior

SKU: DS-D42MF2B Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$11,371.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Características principales: <li style='margin-bottom: 5px;'>Herramienta para instalación y mantenimiento de videowalls LED. <li style='margin-bottom: 5px;'>Simplifica la instalación y mantenimiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sencillo de usar </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: Batería (21.6Vcc 1A). <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones:350 x 220 x 230 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.9 kg. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Imagen adicional --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación con batería de 21.6 VDC para movilidad total en campo
Característica 2	Diseño compacto de 2.9 kg para reducir fatiga en instalaciones prolongadas
Característica 3	Extracción segura de paneles LED sin daño a módulos delicados
Característica 4	Compatible con videowalls de interior y exterior
Característica 5	Dimensiones reducidas para acceso en espacios confinados
Característica 6	Simplifica mantenimiento preventivo y correctivo de pantallas