



Herramienta para Jacks TG y Plug de Terminación en Campo Recto TX6A de Panduit

SKU: EGJT-1 Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$78.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;'>El conector RJ45 de terminación en campo UTP de categoría 6A, es un Plug fácil de conectar en campo para cable de 4 pares trenzados sin blindaje. Al proporcionar un rendimiento de Categoría 6A, es compatible con los sistemas de Categoría 5e y 6 en conductores de 22 a 26 AWG. El Plug se encuentra disponible en presentación recta y angulada, y utiliza la herramienta de terminación TG para optimizar el rendimiento y mantener correctamente la geometría del cable.</p> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puntos de acceso inalámbricos (WAP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación LED Power Over Ethernet (PoE) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámaras de Seguridad IP y sensores de movimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Puntos de control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo de audio y video conectados a la red <li style='margin-bottom: 5px;'>Otros dispositivos de red con alimentación PoE o HDBASE-T </div> <!-- Información Técnica --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Técnica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento Cat6A/Clase EA: supera los requisitos mínimos de rendimiento ANSI/TIA 568-C.2 Categoría 6A e ISO 11801 Clase EA en dos conexiones de terminación en campo. Supera los requisitos propuestos por la TIA para pruebas MPLT con dos conexiones máximo de terminación en campo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad de Cables: compatible con cable de 4 pares, de 22 a 26 AWG sólido o multifilar de par trenzado sin blindaje (UTP), con diámetro de conductor de 1.52 mm y diámetro general de cable de 5.08 a 8.38 mm. </div> <!-- Vídeos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Vídeos de Instalación</h3> <!-- Vídeo 45º --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; font-weight: bold; color: inherit;'>Vídeo de Instalación Plug 45º</p> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/58yWp-rclY8' allowfullscreen=''></iframe> </div> </div> <!-- Vídeo Recto --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; font-weight: bold; color: inherit;'>Vídeo de Instalación Plug Recto</p> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/tdf_PvmqEJM' allowfullscreen=''></iframe> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación rápida en campo sin crimpeado tradicional
Característica 2	Optimiza geometría del cable con herramienta TG
Característica 3	Compatible con infraestructura Cat 5e, Cat 6 y Cat 6A
Característica 4	Soporta PoE, HDBase-T y dispositivos de red de alto rendimiento
Característica 5	Diseño dual recto y angulado para espacios reducidos
Característica 6	Rendimiento certificado bajo ANSI/TIA-568-C.2 e ISO 11801