



Herramientas de Impacto / Torque 210 lb-ft / Motor de CD sin Escobillas / Luz de Trabajo / Sin Batería/ Ideal para Aplicaciones Profesionales

SKU: BAT-20CD Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Atornilladores y Llaves de Impacto

\$12,619.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin-bottom: 0; color: inherit;'> Las Herramientas de Impacto Klein Tools están diseñadas para aplicaciones profesionales de perforación y sujeción de impacto, ofreciendo un torque de 210 lb-ft. Equipadas con motores de CD sin escobillas y luz de trabajo integrada, aseguran excelente balance y control en espacios reducidos o aplicaciones aéreas. Estas herramientas utilizan baterías DeWALT de iones de litio de 20V, proporcionando alimentación confiable y duradera.</div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: A baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Sujeción de impacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Características especiales: Funciona con baterías DeWALT de iones de litio de 20 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total: 8,7" (22,1 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total: 3,1" (8 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho total: 6,5" (16,5 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de mango: Agarre tipo pistola </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del portadado: Conexión rápida hexagonal de 1/4" <li style='margin-bottom: 5px;'>Impactos por minuto: 0 - 2200 <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de torsión: 210 lb-ft <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad máxima: 2200 r. p. m. <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor sin escobillas: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS, PA6, GF, TPE <li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías: Iones de litio </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 20 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Amperaje: 20 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluido: (Solo la herramienta) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2,2 lb (0,5 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>UPC: 092644632105 </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-top: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(204, 204, 204, 0.1);'> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Perforación y sujeción en aplicaciones profesionales</p></div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(204, 204, 204, 0.1);'> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Espacios reducidos</p></div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(204, 204, 204, 0.1);'> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Aplicaciones aéreas</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor sin escobillas para mayor eficiencia energética y vida útil extendida
Característica 2	Control de velocidad variable hasta 2200 RPM para precisión en cada aplicación
Característica 3	Compatibilidad con baterías DeWalt 20V para integración con ecosistema existente
Característica 4	Diseño compacto de 8.7" con balance optimizado para trabajo prolongado
Característica 5	Luz LED integrada para iluminación de puntos de sujeción en espacios oscuros
Característica 6	Torque de 210 lb-ft para perforación y sujeción de impacto en aplicaciones profesionales

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 14:36