



(hEX lite) RouterBoard, 5 Puertos Fast Ethernet

SKU: RB750R2 Marca: MIKROTIK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$1,116.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>RouterBoard hEX lite</h2> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'> El RB750r2 (hEX lite) es un pequeño enrutador ethernet de cinco puertos en una bonita carcasa de plástico. </p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'> No solo es asequible, pequeño, atractivo y fácil de usar. ¡Probablemente sea el enrutador con capacidad MPLS más accesible del mercado! No más compromiso entre precio y características: RB750r2 tiene ambos. Con su diseño compacto y aspecto limpio, se integrará perfectamente en cualquier entorno SOHO. </p> </div> <!-- Imagen manual de configuración --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características principales de RouterOS --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Características principales de RouterOS </h3> <div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de producto: RB750r2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Arquitectura: MIPSBE <li style='margin-bottom: 5px;'>CPU: QCA9533 <li style='margin-bottom: 5px;'>Recuento de núcleos de CPU: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia nominal de la CPU: 850 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 113x89x28mm. Peso sin embalaje ni cables: 129g <li style='margin-bottom: 5px;'>Licencia de RouterOS: 4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema operativo: RouterOS <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de RAM: 64 MB <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de almacenamiento: 16 MB <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de almacenamiento: FLASH <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura ambiente probada: -40 °C hasta 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>MTBF: Aproximadamente 100.000 horas a 25 °C </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE: PoE pasivo <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE en voltaje de entrada: 6-30 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de entradas DC: 2 (toma de CC, PoE-IN) <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada DC jack: 6-30 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo de energía: 2 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Recuento de ventiladores: Pasivo </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'>Ethernet</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos Ethernet 10/100: 5 </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'>Certificaciones y aprobaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: CE, EAC, ROHS </div> <div> <!-- Partes incluidas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Partes incluidas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 100px; min-width: 100px; text-align: center;'> <div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Adaptador de corriente 12V 0.5A</div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrutador compacto de cinco puertos Ethernet
Característica 2	CPU QCA9533 a 850 MHz de alto rendimiento
Característica 3	Soporte MPLS para redes empresariales
Característica 4	Operación extendida de -40°C hasta 70°C
Característica 5	Diseño sin ventilador para silencio total
Característica 6	Consumo energético reducido y eficiente