



(Hex Version 2024) Router con 5 Puertos Gigabit Ethernet, 1 Puerto USB / CPU ARM Doble Nucleo/ RAM 512 MB/ Balanceo de Cargas

SKU: E50UG Marca: MIKROTIK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$1,609.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; line-height: 1.6;'>El router asequible y fiable que conoces y en el que confías ahora es más potente que nunca. Con la última actualización, el hEX ofrece el doble de rendimiento. Tanto si buscas una solución robusta para tu hogar como para tu pequeña oficina, hEX garantiza una conectividad fluida y estable con una potente actualización: aumentamos la <strong style='color: inherit;'>RAM de <strong style='color: inherit;'>256 MB a <strong style='color: inherit;'>512 MB y reemplazamos la <strong style='color: inherit;'>CPU por un potente <strong style='color: inherit;'>procesador ARM de doble núcleo.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; line-height: 1.6;'>Dependiendo de su configuración, ¡el aumento de rendimiento puede alcanzar <strong style='color: inherit;'>entre el 100 % y el 134 %! Con <strong style='color: inherit;'>5 puertos Gigabit Ethernet, hEX es la forma más rentable de interconectar tus dispositivos principales de casa u oficina. Además, puedes usar el <strong style='color: inherit;'>puerto USB de tamaño completo para agregar almacenamiento adicional y transmitir contenido multimedia de alta calidad entre dispositivos.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px; line-height: 1.6;'>El dispositivo cuenta con un sistema operativo preinstalado y con licencia. No requiere compra adicional y está listo para usar. Incluye actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil del producto o un mínimo de 5 años a partir de la fecha de compra.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Arquitectura ARM <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Núcleos de CPU 2 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Almacenamiento 128 MB NAND <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Temperatura operativa -40°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Consumo máximo 10 W <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Temperatura probada -40°C a 70°C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Propiedad intelectual 20 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Certificaciones CE, EAC, ROHS <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Licencia RouterOS Nivel 4 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Dimensiones 113 x 89 x 28 mm <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Enfriamiento Pasivo <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Botón modo Sí <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Monitores Temperatura CPU/PCB, Voltaje </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Piezas incluidas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador de corriente de 24 V y 0,38 A <li style='margin-top: 20px;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Código del producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Modelo E50UG <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>UPC EN7562CT <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Modelo chip EN7562CT </div> </div> <div style='margin-top: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Zrzq_zPWoQ4?si=ZXX6OKpIdy0_0Cws?rel=0' allowfullscreen></iframe> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Balanceo de cargas hasta 4 proveedores de internet
Característica 2	Incremento de rendimiento del 100% al 134% vs generación anterior
Característica 3	RAM duplicada a 512 MB para multitarea intensiva
Característica 4	CPU ARM dual-core 950 MHz para alto throughput
Característica 5	Puerto USB para almacenamiento externo y streaming
Característica 6	5 puertos Gigabit Ethernet para backbone de alta velocidad