



(HikFire) Cámara IP 4 Megapíxel / Detección de Temperatura sin Contacto / Exterior IP66 / Compatible con Hik-Connect / Micrófono y Bocina para Audio de dos Vías

SKU: HF-VH243 Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras IP con Detección de Fuego

\$2,240.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- HERO --><div style="margin: 40px 0; text-align: center;"><h1 style="font-size: 42px; font-weight: 700; margin: 30px 0 12px; letter-spacing: -0.02em; color: inherit;">Mide lo que no se ve. Antes de que falle.</h1><p style="font-size: 19px; max-width: 760px; margin: 0 auto; color: inherit; opacity: 0.75;">HikFire HF-VH243. Cámara IP con medición de temperatura sin contacto. Monitorea tableros eléctricos, equipos críticos y zonas calientes 24/7 sin sensores físicos, sin cables extra, sin mantenimiento de campo.</p></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); margin: 60px 0;"><!-- SECCIÓN: MANTENIMIENTO PREDICTIVO --><div style="margin: 60px 0;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px;"><div style="flex: 1 1 380px;"><p style="font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px; color: inherit;">Mantenimiento predictivo</p><h2 style="font-size: 32px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.02em; margin: 0 0 20px; color: inherit;">Reactivo cuesta caro. Predictivo no.</h2><p style="font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;">Una falla eléctrica empieza con un punto caliente. Un motor a punto de fallar sube su temperatura antes de detenerse. La HF-VH243 detecta esos cambios entre -20 °C y 120 °C con precisión de ±3 °C, antes de que se conviertan en avería. Programa el mantenimiento. Evita la parada.</p></div><div style="flex: 1 1 380px;"></div></div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); margin: 60px 0;"><!-- SECCIÓN: TABLERO --><div style="margin: 60px 0;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; flex-direction: row-reverse;"><div style="flex: 1 1 380px;"><p style="font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px; color: inherit;">En tiempo real</p><h2 style="font-size: 32px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.02em; margin: 0 0 20px; color: inherit;">Cada componente. Cada minuto.</h2><p style="font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;">Monta una sola HF-VH243 frente a un tablero eléctrico, un motor de control center o un equipo crítico. La cámara mide la temperatura de cada componente continuamente, sin sensores en cada punto, sin cableado nuevo. Si algo se calienta más de lo normal, lo sabes antes que el operador.</p></div><div style="flex: 1 1 380px;"></div></div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); margin: 60px 0;"><!-- SECCIÓN: APLICACIONES --><div style="margin: 60px 0;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 32px;"><p style="font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px; color: inherit;">Aplicaciones</p><h2 style="font-size: 32px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.02em; margin: 0; color: inherit;">Una cámara. Muchos casos de uso.</h2></div><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.75; text-align: center; margin: 24px auto 0; max-width: 760px;">Centros de control de motores. Cuartos eléctricos. Salas de servidores. Sistemas HVAC. Cuartos fríos. Procesos industriales con equipos críticos. Cualquier instalación donde una falla térmica significa downtime, reparación de emergencia o pérdida de producción.</p></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); margin: 60px 0;"><!-- SPECS --><div style="margin: 60px 0;"><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(260px, 1fr)); gap: 20px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Resolución</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">6px;</div><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Rango térmico</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">-20 a 120 °C</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">Precisión ±3 °C</div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Sensor</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">CMOS 1/2.7"</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">Escaneo progresivo</div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Protección</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">IP66</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">Interior y exterior</div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Alimentación</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">PoE 802.3af</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">12 VDC alternativo</div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Audio</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">Bidireccional</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">Mic + bocina integrados</div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Operación</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">-30 a 60 °C</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">Humedad <math>\pm 5\%</math></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Dimensiones</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">130 × 101 mm</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">≈ 450 g - compacta</div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Conectividad</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">Hik-Connect</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">App móvil y nube</div></div></div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); margin: 60px 0;"><!-- NVRs --><div style="margin: 60px 0;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 32px;"><p style="font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px; color: inherit;">Integración</p><h2 style="font-size: 32px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.02em; margin: 0; color: inherit;">Compatible con tu infraestructura Hikvision.</h2></div><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 16px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 8px;">Serie M-VPRO</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.85;">DS-9600NX1-M8R/VPro</div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 8px;">Serie M</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.85;">DS-9600NI-M8/R, M16/R, DS-7604NI-M1, DS-7600IN-M2, DS-7700NI-M4</div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 8px;">Serie I</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.85;">DS-7600NXI-H/2(S/E), DS-7700NXI-H/4(S/E)</div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 8px;">Serie K</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.85;">DS-7600NXI-K1(D), K2(D), DS-7700NXI-K4(D), DS-8600NXI-K8(D)</div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 8px;">Serie Q</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.85;">DS-7600NI-Q1(D), DS-7600NI-Q2(D)</div></div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); margin: 60px 0;"><!-- HikCentral --><div style="margin: 60px 0;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 32px;"><p style="font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px; color: inherit;">Plataforma</p><h3 style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin: 0; color: inherit;">Gestión centralizada con HikCentral Professional</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 20px;">Para aprovechar las funciones de detección de incendio en HikCentral Professional, se requieren las siguientes licencias:</p><ul style="list-style-type: none; padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit;">HC-P-VSS-B/OC — acceso base a la plataforma (no necesaria si ya tienes un sistema activo).HC-P-FIREDETECTION/1C — habilita las funciones de incendio. Una licencia por cámara.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección térmica sin contacto para mantenimiento predictivo
Característica 2	Precisión ±3 °C en rango de -20 a 120 °C
Característica 3	Monitoreo 24/7 de tableros eléctricos y equipos críticos
Característica 4	Alertas tempranas antes de fallas por sobrecalentamiento
Característica 5	Operación en exteriores de -30 a 60 °C con IP66
Característica 6	Integración con plataformas de gestión centralizada

