



(HikFire) Cámara IP de Detección Llama y Humo con IA / 4 Megapixel / Detector de llama piroeléctrico / Compatible con Hik-Connect / Micrófono y Bocina para Audio de dos Vías

SKU: HF-VR343 Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras IP con Detección de Fuego

\$5,306.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- HERO --><div style="margin: 40px 0; text-align: center;"></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); margin: 60px 0;"><!-- SECCIÓN: PROBLEMA --><div style="margin: 60px 0;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px;"><div style="flex: 1 1 380px;"><p style="font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px; color: inherit;">El problema</p><h2 style="font-size: 32px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.02em; margin: 0 0 20px; color: inherit;">Las falsas alarmas matan la respuesta.</h2><p style="font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;">Una cámara con detección por video puede confundir una luz parpadeante con fuego. Un sensor piroeléctrico solo no te dice qué pasa. HF-VR343 combina ambos: el sensor piroeléctrico capta la firma infrarroja específica de las llamas, mientras la IA verifica visualmente el evento. Cuando dispara la alarma, es real.</p></div><div style="flex: 1 1 380px;"><!-- SECCIÓN: IA EN ACCIÓN --><div style="margin: 60px 0;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; flex-direction: row-reverse;"><div style="flex: 1 1 380px;"><p style="font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px; color: inherit;">Inteligencia artificial</p><h2 style="font-size: 32px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.02em; margin: 0 0 20px; color: inherit;">Mucho más que detectar fuego.</h2><p style="font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 16px;">El análisis de video con IA del HF-VR343 reconoce situaciones de riesgo en tiempo real.</p></div><div style="flex: 1 1 380px;"><!-- SECCIÓN: IA EN ACCIÓN --><div style="margin: 60px 0;"><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(260px, 1fr)); gap: 20px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Resolución</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">2560 × 1440</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">4 MP · H.265 / H.264</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">IR</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">30 m</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">Día / noche con filtro ICR</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">WDR</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">120 dB</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">Contraluz extremo</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Protección</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">IP67</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">Agua · polvo · exterior</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Alimentación</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">PoE / 12 V</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">≤ 10 W</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Almacenamiento</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">microSD 256 GB</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">SD / SDHC / SDXC</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Audio</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">Bidireccional</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">Mic + bocina integrados</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Operación</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">30 °C a 60 °C</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">Humedad < 95 %</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Alarmas I/O</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">2 + 2</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">Alarma sonora y visual</div></div></div><div style="text-align: center; margin-top: 32px; font-size: 14px; opacity: 0.6;">Compatible con Hik-Connect · 407 g · 130 × 101 mm</div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); margin: 60px 0;"><!-- NVRs COMPATIBLES --><div style="margin: 60px 0;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 32px;"><p style="font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px; color: inherit;">Integración</p><h2 style="font-size: 32px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.02em; margin: 0; color: inherit;">Compatible con tu infraestructura Hikvision.</h2></div><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 16px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 8px;">Serie M</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.85;">DS-9600NI-M8R, M16R, DS-7604NI-M1, DS-7600IN-M2, DS-7700NI-M4</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 8px;">Serie K</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.85;">DS-7600NXI-K1(D), K2(D), DS-7700NXI-K4(D), DS-8600NXI-K8(D)</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 8px;">Serie Q</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.85;">DS-7600NXI-H2(S/E), DS-7700NXI-H4(S/E)</div></div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 8px;">Serie M</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.85;">DS-9600NI-M8R, M16R, DS-7604NI-M1, DS-7600IN-M2, DS-7700NI-M4</div></div></div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.85;">DS-7600NXI-H2(S/E), DS-7700NXI-H4(S/E)</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 8px;">Serie K</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.85;">DS-7600NXI-K1(D), K2(D), DS-7700NXI-K4(D), DS-8600NXI-K8(D)</div></div></div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.85;">DS-7600NXI-Q1(D), DS-7600NI-Q2(D)</div></div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); margin: 60px 0;"><!-- HIKCENTRAL --><div style="margin: 60px 0;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 32px;"><p style="font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px; color: inherit;">Plataforma</p><h3 style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin: 0 0 16px; color: inherit;">Gestión centralizada con HikCentral Professional</h3><p style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 20px;">Para aprovechar las funciones de detección de incendio en HikCentral Professional, se requieren las siguientes licencias:</p><ul style="list-style-type: none; padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; line-height: 1.8; color: inherit;">HC-P-VSS-B/OC — acceso base a la plataforma (no necesitaría si ya tienes un sistema activo).HC-P-FIREDETECTION/IC — habilita las funciones de incendio. Una licencia por cámara.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección dual piroeléctrica e IA para eliminar falsas alarmas
Característica 2	Análisis visual de humo, llamas, fumadores y extintores operativos
Característica 3	Audio bidireccional integrado para intervención remota inmediata
Característica 4	Operación extrema de -30 °C a 60 °C con protección IP67
Característica 5	Almacenamiento local microSD hasta 256 GB para redundancia
Característica 6	WDR 120 dB para visibilidad en condiciones de contraluz severas