



SKU: HF-VTR344 Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras IP con Detección de Fuego

\$27,167.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: auto; border-radius: 16px; padding: 10px; 1px solid rgba(150,150,150,0.2);' src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/Al/agente/ai_1778764828068_3li82u' alt='HikFire HF-VTR344 cobertura industrial';<h1 style='font-size: 42px; font-weight: 700; margin: 30px 0 12px; letter-spacing: -0.02em; color: inherit;'>Detecta una llama a 50 metros.</h1><p style='font-size: 19px; margin-top: 760px; margin: 0 auto; color: inherit; opacity: 0.75;'>HikFire HF-VTR344. La cámara térmica de mayor alcance del portafolio HikFire. Diseñada para perímetros industriales, zonas petroquímicas y entornos donde un fuego nunca puede esperar.</p></div><hr style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); margin: 60px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px;'><div style='flex: 1 1 380px;'><p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>SECCION: ALCANCE</p><p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>La VTR344 detecta llamas de tan solo 0.1 m² a 50 metros de distancia. Eso significa menos cámaras para cubrir una refinería, un patio industrial o una bodega de gran escala. Donde antes necesitabas tres unidades, ahora basta una.</p></div><div style='flex: 1 1 380px;'></div></div><div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); margin: 60px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px; flex-direction: row-reverse;'><div style='flex: 1 1 380px;'><p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>SECCION: BI-ESPECTRO INDUSTRIAL</p><p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>En una planta química, un punto caliente en una válvula puede preceder un escape. En un tanque de combustible, una anomalía térmica puede preceder un incendio mayor. La VTR344 monitorea continuamente, mide temperatura exacta entre 0 y 400 °C con precisión de ±2 °C, y dispara la alerta antes del evento crítico.</p></div><div style='flex: 1 1 380px;'></div></div><div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); margin: 60px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px;'><div style='flex: 1 1 380px;'><p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>SECCION: ESPECIFICACIONES</p><p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Diseñada para no fallar.</p></div><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(260px, 1fr)); gap: 20px;'><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);'><p style='font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;'>Detección de llama</p><p style='font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;'>Hasta 50 m</p><p style='font-size: 14px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;'>Cobertura fuego 0.1 m²</p><p style='font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;'>2560 x 1440</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);'><p style='font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;'>Lente óptico</p><p style='font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;'>2560 x 1440</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);'><p style='font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;'>Lente térmico</p><p style='font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;'>1280 x 720</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);'><p style='font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;'>Rango térmico</p><p style='font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;'>0 - 400 °C</p></div></div></div><div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); margin: 60px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px;'><div style='flex: 1 1 380px;'><p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>SECCION: WDR</p><p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>120 dB</p></div><div style='flex: 1 1 380px;'><p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>SECCION: 3D DNR</p><p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>3D DNR</p></div></div><div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); margin: 60px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px;'><div style='flex: 1 1 380px;'><p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>SECCION: Alimentación</p><p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>PoE 802.3at</p></div><div style='flex: 1 1 380px;'><p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>SECCION: Humedad</p><p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>12 VCD / 1.5 A</p></div></div><div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); margin: 60px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px;'><div style='flex: 1 1 380px;'><p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>SECCION: Operación</p><p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>20 a 60 °C</p></div><div style='flex: 1 1 380px;'><p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>SECCION: Dimensiones</p><p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>212 x 130 x 85 mm</p></div></div><div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); margin: 60px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px;'><div style='flex: 1 1 380px;'><p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>SECCION: Integración</p><p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>2 alarma in - 2 alarma out - audio I/O - microSD 128 GB - Compatible con Hik-Connect</p></div><div style='flex: 1 1 380px;'><p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>SECCION: Compatibilidad</p><p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Compatible con tu infraestructura Hikvision.</p></div></div><div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); margin: 60px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px;'><div style='flex: 1 1 380px;'><p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>SECCION: NVRs</p><p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Compatible con tu infraestructura Hikvision.</p></div><div style='flex: 1 1 380px;'><p style='font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 12px; color: inherit;'>SECCION: Integración</p><p style='font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Compatible con tu infraestructura Hikvision.</p></div></div><div><hr style='border

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de llama a 50 m con fuego mínimo de 0.1 m²
Característica 2	Doble sensor óptico 4 MP y térmico 1 MP en una sola unidad
Característica 3	Precisión térmica ±2 °C para alertas tempranas de anomalías
Característica 4	WDR 120 dB y 3D DNR para imagen estable en condiciones extremas
Característica 5	Integración con Hik-Connect y HikCentral Professional
Característica 6	Reducción de equipamiento en perímetros industriales extensos