



(HikFire) Cámara IP de Detección Térmica de Incendios / Detección de Llamas y Temperaturas Anormales / 4 Megapíxel (Lente Óptico) + 1 Megapíxel (Lente Térmico) / Compatible con Hik-Connect

SKU: HF-VT410 Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras IP con Detección de Fuego

\$15,271.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- HERO --><div style="margin: 40px 0; text-align: center;"><h1 style="font-size: 42px; font-weight: 700; margin: 30px 0 12px; letter-spacing: -0.02em; color: inherit;">Detecta el calor antes de que sea fuego.</h1><p style="font-size: 19px; max-width: 760px; margin: 0 auto; color: inherit; opacity: 0.75;">HikFire HF-VT410. Una cámara que no espera al humo. Identifica anomalías térmicas, llamas y temperaturas críticas con doble lente óptico y térmico, y te muestra exactamente qué está pasando.</p></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); margin: 60px 0;"><!-- SECCIÓN 1: PROBLEMA TRADICIONAL --><div style="margin: 60px 0;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px;"><div style="flex: 1 1 380px;"><p style="font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px; color: inherit;">El problema</p><h2 style="font-size: 32px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.02em; margin: 0 0 20px; color: inherit;">Los detectores tradicionales esperan al humo.</h2><p style="font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;">Para cuando un detector de humo convencional reacciona, el incendio ya inició y ha consumido minutos críticos. Y cuando suena la alarma, nadie sabe qué pasa hasta llegar al sitio. HikFire cambia el enfoque: detecta el calor en su origen, antes del humo, y te muestra el incidente en video en vivo.</p></div><div style="flex: 1 1 380px;"></div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); margin: 60px 0;"><!-- SECCIÓN 2: BI-ESPECTRO --><div style="margin: 60px 0;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: center; gap: 40px;"><div style="flex: 1 1 380px;"><p style="font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px; color: inherit;">Visión bi-espectro</p><h2 style="font-size: 32px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.02em; margin: 0 0 20px; color: inherit;">Dos sensores. Una decisión informada.</h2><p style="font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 16px;">4 MP ópticos para que veas la escena en detalle, día y noche.</p><p style="font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;">8; margin: 0;">0;">1 MP térmicos para que veas el calor donde el ojo humano no llega. La fusión de ambas imágenes te da contexto inmediato: dónde está el problema, qué tan caliente está y qué objeto exactamente lo provoca.</p></div><div style="flex: 1 1 380px;"></div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); margin: 60px 0;"><!-- SECCIÓN 3: GALERÍA DE CASOS --><div style="margin: 60px 0;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 40px;"><p style="font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px; color: inherit;">Detección en acción</p><h2 style="font-size: 32px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.02em; margin: 0; color: inherit;">Una sola anomalía entre miles de objetos.</h2><p style="font-size: 17px; color: inherit; opacity: 0.75; margin: 16px auto 0; max-width: 720px;">La cámara analiza cada píxel térmico en tiempo real. Cuando algo se sale del patrón normal, lo destaca de inmediato.</p></div><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(320px, 1fr)); gap: 24px;"><div style="border-radius: 16px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"></div><div style="border-radius: 16px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"></div><div style="border-radius: 16px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"></div><div style="border-radius: 16px; overflow: hidden; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);"></div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); margin: 60px 0;"><!-- SECCIÓN 4: TIMELINE COMPARATIVO --><div style="margin: 60px 0;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 40px;"><p style="font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px; color: inherit;">La diferencia</p><h2 style="font-size: 32px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.02em; margin: 0; color: inherit;">Minutos de ventaja. Decisiones con contexto.</h2></div><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(260px, 1fr)); gap: 20px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Lente térmico</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">1280 x 720</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">1 MP</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Rango de medición</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">0 °C - 400 °C</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">Precisión ±2 °C</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Protección</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">IP66</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">Agua · polvo · exterior</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">WDR</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">120 dB</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">3D DNR · contraluz</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Alimentación</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">PoE 802.3at</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">12 VCD / 1.5 A · Class 4</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Almacenamiento</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">microSD 128 GB</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">SD / SDHC / SDXC</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Entradas / Salidas</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">2 + 2 + audio</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">2 alarma in · 2 out · audio I/O</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 16px; padding: 24px; background: rgba(150,150,150,0.04);"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 10px;">Operación</div><div style="font-size: 24px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.01em; margin-bottom: 6px;">-20 °C a 60 °C</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.7;">Humedad $\pm 5\%$ sin condensación</div></div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); margin: 60px 0;"><!-- SECCIÓN 7: NVRs COMPATIBLES --><div style="margin: 60px 0;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 32px;"><p style="font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px; color: inherit;">Integración</p><h2 style="font-size: 32px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.02em; margin: 0; color: inherit;">Compatible con tu infraestructura Hikvision.</h2></div><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 16px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 8px;">Serie M</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.85;">DS-9600NI-M8/R, DS-9600NI-M16/R, DS-7604NI-M1, DS-7600NI-M2, DS-7700NI-M4</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 8px;">Serie K</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.85;">DS-7600NXI-K2(D), DS-7700NXI-K4(D), DS-8600NXI-K8(D) y variantes sin (D)</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 8px;">Serie Q</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.85;">DS-7600NI-Q1(D), DS-7600NI-Q2(D)</div></div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); margin: 60px 0;"><!-- SECCIÓN 8: HIKCENTRAL --><div style="margin: 60px 0;"><div style="text-align: center; margin-bottom: 32px;"><p style="font-size: 13px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin-bottom: 12px; color: inherit;">Integración</p><h2 style="font-size: 32px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.02em; margin: 0; color: inherit;">Compatible con tu infraestructura Hikvision.</h2></div><div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 16px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 8px;">Serie M</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.85;">DS-9600NI-M8/R, DS-9600NI-M16/R, DS-7604NI-M1, DS-7600NI-M2, DS-7700NI-M4</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 8px;">Serie K</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.85;">DS-7600NXI-K2(D), DS-7700NXI-K4(D), DS-8600NXI-K8(D) y variantes sin (D)</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.25); border-radius: 12px; padding: 20px;"><div style="font-size: 12px; font-weight: 600; letter-spacing: 0.08em; text-transform: uppercase; opacity: 0.55; margin-bottom: 8px;">Serie Q</div><div style="font-size: 14px; opacity: 0.85;">DS-7600NI-Q1(D), DS-7600NI-Q2(D)</div></div></div></div>

weight: 600; letter-spacing: 0.1em; text-transform: uppercase; opacity: 0.6; margin: 0 0 12px; color: inherit; Plataforma

centralizada con HikCentral Professional

Para aprovechar las funciones de detección de incendio en HikCentral Professional, se requieren las siguientes licencias:

HC-P-VSS-B/OC — acceso base a la plataforma (no necesaria si ya tienes un sistema activo).

HC-P-FIREDETECTION/1C — habilita las funciones de incendio. Una licencia por cámara.

SECCIÓN 9: VIDEO

HikFire HF-VT410 en video.

src="https://www.youtube.com/embed/PGzb3AAjLFI?si=jDBuUUlywCRHPkzZ" allowfullscreen>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de llamas y temperaturas anormales en tiempo real
Característica 2	Rango térmico 0 a 400 °C con precisión de ±2 °C para alertas tempranas
Característica 3	Visión bi-espectral con imagen óptica 4 MP y térmica 1 MP simultánea
Característica 4	WDR 120 dB y 3D DNR para operación en condiciones de luz extrema
Característica 5	Protección IP66 para instalación en exteriores exigentes
Característica 6	Integración con Hik-Connect y HikCentral Professional para gestión centralizada