



(HikFire) Detector de Gas LP Propano C3H8 / Alarma Temprana / Salida para cierre de Válvula y/o activación de Ventilador / Protección IP30 / Alarma de 70dB a 115dB a 1 metro de distancia

SKU: HF-GP110 Marca: HIKVISION Categoría: Humo

\$757.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Logo --><p style="text-align: center; margin: 0;"></p><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;" /><!-- Sección de Consideraciones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Consideraciones</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit;">Asegúrese de instalar el detector en una ubicación adecuada para la detección de gas combustible.<li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit;">Realice pruebas periódicas para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo.<li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit;">En caso de alarma, ventile el área inmediatamente y siga las instrucciones de seguridad adecuadas.</div><!-- Título de especificaciones --><div style="text-align: center; margin: 40px 0 20px;"><h1 style="font-size: 28px; color: inherit; font-family: verdana, geneva, sans-serif; margin: 0;">Especificaciones</h1></div><!-- Sección de cards con especificaciones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><!-- Características Principales --><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background: #df001e; color: #ffffff; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Características Principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit;">Detector independiente de gas LP<li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit;">Alerta temprana de fuga de gas<li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit;">Salida para cierre de válvula y/o activación de ventilador (retardo de 10 segundos)<li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit;">Rango de medición: 0~25% LEL<li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit;">Umbral de alarma: 10% LEL<li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit;">Principio de funcionamiento: combustión catalítica<li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit;">Fuente de alimentación: 12VCD (Incluye fuente)<li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit;">Nivel de protección: IP 30<li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit;">Temperatura de funcionamiento: -10°C a 55°C<li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit;">Dimensiones: 122 mm x 77 mm x 34 mm<li style="margin-bottom: 5px; font-family: verdana, geneva, sans-serif; color: inherit;">Certificación: GB15322.2-2019</div></div><!-- Video --><div style="margin: 40px 0;"><h3 style="text-align: center; font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Conoce la Solución de Gas LP HikFire</h3><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/NAIgyHFZVAE" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div><!-- Banner --><div style="margin: 40px 0;"></div><!-- Separador final --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;" /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alerta temprana ante fugas de gas combustible
Característica 2	Alarma sonora ajustable de 70 a 115 dB a 1 metro de distancia
Característica 3	Salida de control para cierre de válvula y activación de ventilador
Característica 4	Retardo de 10 segundos en salida de control para evitar falsas activaciones
Característica 5	Principio de detección por combustión catalítica para mayor precisión
Característica 6	Alimentación 12 VCD con fuente incluida para instalación inmediata