



(HikFire) Detector de Gas Natural Metano (CH4) / Alarma Temprana / Salida para cierre de Válvula y/o activación de Ventilador / Protección IP30 / Alarma de 70dB a 115dB a 1 metro de distancia

SKU: HF-GN110 Marca: HIKVISION Categoría: Humo

\$715.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Logo --><p style="text-align: center; margin: 30px 0 0 0;"></p><!-- Consideraciones --><div style="width: 100%; margin: 30px 0;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 15px;">Consideraciones</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 10px;">Asegurese de instalar el detector en una ubicaci3n adecuada para la detecc3n de gas natural.<li style="margin-bottom: 10px;">Realice pruebas peri3dicas para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo.<li style="margin-bottom: 10px;">En caso de alarma, ventile el rea inmediatamente y siga las instrucciones de seguridad adecuadas.</div></div><!-- Especificaciones --><div style="width: 100%; margin: 30px 0;"><h1 style="text-align: center; font-size: 24px; color: #232a6f; margin-bottom: 30px; font-family: sans-serif;">Especificaciones</h1><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><!-- Características Principales --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 15px;">Características Principales</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 10px;">Detector independiente de gas natural<li style="margin-bottom: 10px;">Alerta temprana de fuga de gas<li style="margin-bottom: 10px;">Salida para cierre de v3lvula y/o activaci3n de ventilador (retardo de 10 segundos)<li style="margin-bottom: 10px;">Tipo de gas: CH₄</div></div><!-- Características Físicas y Eléctricas --><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; padding: 15px;">Características Físicas y Eléctricas</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 10px;">Rango de medici3n: 0 – 25% LEL<li style="margin-bottom: 10px;">Umbral de alarma: 8% LEL<li style="margin-bottom: 10px;">Principio de funcionamiento: combusti3n catal3tica<li style="margin-bottom: 10px;">Fuente de alimentaci3n: 12VCD (Incluye fuente)<li style="margin-bottom: 10px;">Nivel de protecci3n: IP 30<li style="margin-bottom: 10px;">Temperatura de funcionamiento: -10°C a 55°C<li style="margin-bottom: 10px;">Humedad: ≤93% (40°C, sin condensaci3n)<li style="margin-bottom: 10px;">Dimensiones: 122 mm x 77 mm x 34 mm</div></div><!-- Video --><div style="margin: 30px 0;"><h3 style="text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 20px; font-family: sans-serif;">Conoce la Soluci3n de Gas LP HikFire</h3><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/kS8rkD55--g" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div><!-- Banner --><div style="margin: 30px 0;"></div><!-- Separador final --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alerta temprana con sensor catalítico de combustión para detección confiable
Característica 2	Umbral de alarma configurable al 8% LEL para respuesta preventiva
Característica 3	Salida de control con retardo de 10 segundos para válvula o ventilador
Característica 4	Alimentación 12 VCD con fuente incluida para instalación inmediata
Característica 5	Indicación sonora de 70 dB a 115 dB para alerta efectiva en espacios domésticos
Característica 6	Protección IP30 para operación segura en ambientes interiores residenciales