



(HikFire) Detector de Humo Fotoeléctrico / Tecnología Dual de Luz / Alerta de ≥85 dB@3 m / Batería de Litio / Instalación en Techo

SKU: NP-FY200 Marca: HIKVISION Categoría: Sistema Inalámbrico LoRa

\$1,108.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

ConsideracionesAsegúrese de que el dispositivo esté instalado en el techo siguiendo las instrucciones de montaje.Realice pruebas periódicas para verificar el correcto funcionamiento del dispositivo.Mantenga el dispositivo limpio y libre de obstrucciones para evitar falsas alarmas.EspecificacionesCaracterísticas PrincipalesDetección temprana de humo con alarma auditiva y visualPrincipio de funcionamiento: FotoeléctricoTecnología de doble luz para reducir falsas alarmas causadas por vaporAlarma de sonido ≥85dB a 3 metrosBatería de litio con vida útil de diez añosAdmite múltiples tipos de alarmas: baja tensión, manipulación, partículas en cámara oscuraIndicador de batería no instaladaCaracterísticas Físicas y EléctricasAlarma de temperatura constante: >57°CAlarma de temperatura diferencial: ΔT >8°C/minSuministro de energía: 3 VDC, batería CR17450 (con cable)Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 55 °CDimensiones: 120 mm × 56 mmPeso: 202 gramos (con batería)Compatible con HikCentral ProfessionalPara utilizar los sensores de incendio LoRa con la plataforma de Hik-Central Profesional requiere las siguientes licencias: HC-P-VSS-B/OC : Permite tener el acceso a la plataforma de Hik-Central Professional (si ya existe un sistema activo, no se requiere esta licencia). HC-P-FIREDETECTION/1C : Permite agregar un sensor de incendio LoRA, se requiere una licencia por cada sensor.Nota: El sensor se agrega al panel NP-FTG200 y se debe contemplar la workstation HK-TX-1400 para la integración con HikCentral, no es posible agregar el sensor directamente a HikCentralCertificación Sistema de Detección de IncendioCertificación en la en sistemas de detección de incendio LoRa de HikFirePara poder certificarse y obtener la distribución de los equipos LoRa de HikFire ingrese al siguiente link: Certificación HikFire, dar clic aquí Nota: Para aprobar el examen debe de obtener al menos 110 puntos de los 130 puntos disponibles

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección temprana de humo con alarma visual y auditiva
Característica 2	Tecnología dual de luz para reducir falsas alarmas
Característica 3	Batería de litio con vida útil de 10 años
Característica 4	Alarma 785 dB a 3 metros
Característica 5	Temperatura de alarma diferencial ?T >8°C/min
Característica 6	Temperatura de alarma constante >57°C