



(HikFire) Detector de Humo Óptico Hikvision / Tecnología Avanzada de Detección de Incendios / Alarma Temprana y Fiabilidad Certificada

SKU: HF-S2E Marca: HIKVISION Categoría: Humo

\$303.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Logo --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;'></div><!-- Consideraciones --><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px;'>Consideraciones:</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>El detector de humo fotoeléctrico HF-S2 es ideal para detectar humo y fuego, y emite señales de alarma sonoras y visuales, siendo ampliamente utilizado en tiendas, residencias, hoteles y otros escenarios independientes.<li style='margin-bottom: 5px;'>El detector es autéonomo, no requiere un panel.<li style='margin-bottom: 5px;'>Incorpora funciones de autocomprobacién para verificar si el dispositivo funciona correctamente, así como funciones de silencio y reinicio local.<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificacién EN14604:2005</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><!-- Especificaciones --><h2 style='text-align: center; font-size: 22px; color: #232a6f; margin-bottom: 30px;'>Especificaciones</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><!-- Características Principales --><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px;'>Características Principales:</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alarma sonora ≥ 85dB a 3 metros.<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de alarma 11.5 mA.<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operacién: ≤ 95% sin condensacién.</div></div><!-- Características Físicas y Eléctricas --><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white; font-weight: bold; font-size: 18px;'>Características Físicas y Eléctricas:</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del producto: 100 mm x 50 mm.<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 3 Vcc (2 baterías AA incluidas, fáciles de reemplazar)<li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil de la batería: 3 años.<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operacién: -10°C a 55°C (14 °F a 131 °F)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del producto: 161.4 gramos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de la batería: 2900 mAh.</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><!-- Video --><h3 style='text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 20px;'>Sensores de Humo HikFire</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/IlQmqvbtjr08' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div><!-- Banner --><div style='margin: 30px 0;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación autónoma sin necesidad de panel de control
Característica 2	Autocomprobación automática de funcionamiento correcto
Característica 3	Silencio y reinicio local para gestión de alarmas
Característica 4	Baterías AA incluidas con 3 años de vida útil
Característica 5	Sensor fotoeléctrico para detección temprana de humo
Característica 6	Certificación EN14604:2005 para cumplimiento normativo