



(HikFire) Mini Fisheye IP 4 Megapixel con Detector de Humo Puntual / Autónomo / Entrada y Salida de Alarma / 15 mts IR / PoE / WDR 120 dB / Alarma de 85 dB / MicroSD 128GB / Compatible con Hik-Connect

SKU: HF-VS409 Marca: HIKVISION Categoría: Humo

\$4,460.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Logo --> <div style="text-align: center; margin: 30px 0;"> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Consideraciones --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 16px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; background-color: #df001e; border-bottom: 2px solid #a80000;"> Consideraciones </div> <div style="padding: 20px; background-color: #f7f8fa;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 10px;"> Asegúrese de instalar el dispositivo en una ubicación adecuada para maximizar su eficiencia. <li style="margin-bottom: 10px;"> Mantenga el dispositivo limpio y libre de obstrucciones para un rendimiento óptimo. <p style="color: #ff0000; font-weight: bold; margin-top: 20px;"> NVRs Compatibles: </p> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;"> Serie M-VPRO: DS-9600NXI-M8R/VPro. <li style="margin-bottom: 5px;"> Series I: DS-7600NXI-I2/S(E), DS-7700NXI-I4/S(E). <li style="margin-bottom: 5px;"> Series K: DS-7600NXI-K1(D), DS-7600NXI-K2(D), DS7700NXI-K4(D), DS-8600NXI-K8(D), DS-7600NXI-K1, DS7600NXI-K2, DS7700NXI-K4, DS8600NXI-K8. <li style="margin-bottom: 5px;"> Series Q: DS-7600NI-Q1(D), DS-7600NI-Q2(D) </div> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Especificaciones --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h1 style="text-align: center; color: #232a6f; font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 24px; margin-bottom: 20px;">Especificaciones</h1> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 16px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"> <div style="padding: 15px; background-color: #df001e; border-bottom: 2px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 14px; color: #ffffff; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Características Principales:</div> <div style="padding: 15px; flex-grow: 1;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 10px;"> Detección de humo puntual y temperatura <li style="margin-bottom: 10px;"> Cámara de 4 MP <li style="margin-bottom: 10px;"> Análisis inteligente de video para detección de fuentes de fuego <li style="margin-bottom: 10px;"> Alarma visual y audible <li style="margin-bottom: 10px;"> Compatible con Hik-Connect <li style="margin-bottom: 10px;"> Almacenamiento local en tarjeta microSD de hasta 128 GB <li style="margin-bottom: 10px;"> Modo Día/Noche con filtro infrarrojo ICR </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 16px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;"> <div style="padding: 15px; background-color: #df001e; border-bottom: 2px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 14px; color: #ffffff; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style="padding: 15px; flex-grow: 1;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 10px;"> Resolución: 2560 x 1440 píxeles <li style="margin-bottom: 10px;"> Sensor: 1/2.7" CMOS de escaneo progresivo <li style="margin-bottom: 10px;"> Lente: 1.05 mm, F2.2 <li style="margin-bottom: 10px;"> Temperatura de operación: -10°C a 55°C <li style="margin-bottom: 10px;"> Humedad de operación: ≤95% sin condensación <li style="margin-bottom: 10px;"> Consumo de energía: ≤ 6 W <li style="margin-bottom: 10px;"> Alimentación: 12 VCD o PoE 802.3af, Clase 2 <li style="margin-bottom: 10px;"> Temperatura de operación: -10°C a 55°C <li style="margin-bottom: 10px;"> Peso: 475 gramos <li style="margin-bottom: 10px;"> Dimensiones: φ 120 mm x 72 mm </div> </div> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- HikCentral Professional --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 16px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; background-color: #df001e; border-bottom: 2px solid #a80000; font-weight: bold; font-size: 14px; color: #ffffff; font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Compatible con HikCentral Professional</div> <div style="padding: 20px;"> <p style="font-weight: bold; margin-top: 0;"> Para utilizar la cámara con sus funciones de incendio con la plataforma de Hik-Central Profesional requiere las siguientes licencias:</p> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 10px;"> HC-P-VSS-B/OC: Permite tener el acceso a la plataforma de Hik-Central Profesional (si ya existe un sistema activo, no se requiere esta licencia). <li style="margin-bottom: 10px;"> HC-P-FIREDETECTION/IC: Permite agregar una cámara con funciones de incendio, se requiere una licencia por cada cámara. </div> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Video --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 20px;">Conoce la Fisheye con Detector de Humo HikFire</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/zZD1HoHXbg?si=3rxFQ6-CiomYCecR" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Banner --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección puntual de humo y temperatura integrada en cámara
Característica 2	Análisis inteligente de video para identificación temprana de fuego
Característica 3	Alarma audible 85 dB y visual para alerta inmediata en sitio
Característica 4	Entrada y salida de alarma para integración con sistemas de seguridad
Característica 5	Almacenamiento local MicroSD hasta 128 GB para respaldo autónomo
Característica 6	Compatibilidad con múltiples series de NVR Hikvision para gestión centralizada