



HikFire

Panel Inalámbrico de Detección de Incendio (Gateway LoRa) / Pantalla LCD Táctil / Comunicación hasta 2 km / Gestión de 128 Dispositivos / Encriptación AES128 / Integración a HikCentral Professiona

SKU: NP-FTG200 Marca: HIKVISION Categoría: Sistema Inalámbrico LoRa

\$8,818.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

HikFire · IoT Fire Protection GatewayNP-FTG200.El panel de incendioque no necesita cablearse.Un panel direccionable inalámbrico. 128 dispositivos. 2 kilómetros de cobertura. Pantalla LCD táctil. Cero canalización.EN UNA LÍNEAEs el cerebro de un sistema completo de detección de incendio. Solo que sin cables.El NP-FTG200 hace exactamente lo que hace un panel direccionable tradicional —supervisar detectores, recibir alarmas, activar evacuación, reportar a monitoreo— pero la comunicación con cada dispositivo viaja por radio LoRa cifrada en lugar de un lazo SLC cableado. Mismo resultado. Sin obra civil.ALCANCE LORADos kilómetros.Tres a cinco muros.Comunicación inalámbrica LoRa con alcance verificado de 1.5 a 2 km en línea de vista, atravesando hasta 5 muros ordinarios. Un solo gateway cubre edificios completos. La intensidad de señal de cada dispositivo se visualiza directamente en la pantalla.CAPACIDAD128 dispositivos.Un solo panel.Detectores de humo, sensores de calor, estaciones manuales y sirenas estroboscópicas, todos vinculados al mismo gateway. Cada dispositivo se supervisa de forma continua, ejecuta auto-test periódico y reporta su estado en tiempo real —incluido el nivel de batería y cualquier intento de manipulación.INTERFAZPantalla LCD táctil.Cero botones físicos.Toda la operación —alarma, reset, silencio, búsqueda de dispositivos, navegación por menú— se hace directamente en la pantalla. Indicadores claros de estado: alimentación, falla, comunicación, batería de respaldo y modo silencio. Anuncio por voz pregrabada y zumbador integrado para alertas locales.INSTALACIÓNLlega. Fija. Vincula.Diseño compacto de 228 × 134 × 36 mm para montaje en pared. Sin canalizaciones, sin ductería, sin obra civil. La vinculación de dispositivos se hace desde el menú táctil, con confirmación visual de la intensidad de señal antes de fijar cada sensor. Lo que antes era una obra de tres semanas, ahora se entrega en dos días.CASOS DE APLICACIÓNDonde antes no se podía,ahora se puede.Edificios donde el cableado tradicional no es viable. Ya sea por costo de obra, restricciones del inmueble, plazos imposibles o por la naturaleza misma del espacio.Inmuebles patrimoniales sin obra civil · Hoteles que no pueden cerrar pisos · Hospitales en operación 24/7 · Naves industriales con áreas concentradas de protección.Oficinas arrendadas que no autorizan obra · Vivienda y residencial premium · Casas de retiro y asilos · Templos y recintos religiosos con techos altos.Cada zona azul que ves alrededor del panel es alcance LoRa real: 2 kilómetros de cobertura por gateway.PARA INTEGRADORESFunciona para ti.Lo hagas o no antes.SI YA INSTALAS PANELES DE INCENDIOSuma el SKU que te abre el mercado del retrofit.El edificio que pierdes por costo de canalización, el hotel que no puede cerrar pisos, la oficina arrendada que no autoriza obra civil, el inmueble patrimonial que no se puede romper: todos esos proyectos eran cotización perdida. Ahora son tuyas.Hasta 128 puntos por panel, supervisados de forma continuaDos salidas de relé programables (30VDC 1A) para evacuación, elevadores o supresiónAuto-test periódico que elimina rondines manualesInterfaces RS-232, RS-485 y RJ45 para integración a monitoreo centralSI HACES CCTV, REDES O CONTROL DE ACCESOEntra a un mercado nuevo sin curva de obra civil.No necesitas saber de lazos SLC ni de tubería conduit. Si sabes instalar un access point y vincular dispositivos, sabes instalar este panel. Y se integra a HikCentral Professional —la misma plataforma donde ya tienes tus cámaras.Configuración asistida desde la pantalla táctilVinculación de dispositivos con indicador visual de señalIntegración nativa a HikCentral Professional —misma consola que tu CCTVGarantía de 5 años y soporte directo del ingeniero de producto SYSCOMSEGURIDADEncryptación AES128.Alarma anti-manipulación.Cada paquete entre el gateway y los dispositivos viaja cifrado. Cada intento de manipulación dispara una alerta inmediata. La detección inalámbrica, sin compromisos.INTEGRACIÓConectado a HikCentral Professional.RS-232, RS-485 y Ethernet RJ45 para supervisión centralizada de múltiples sitios desde una sola consola. Eventos en tiempo real, historial auditable y notificaciones inmediatas —en la misma plataforma donde gestionas videovigilancia, control de acceso e intrusión.Licencia base HC-P-VSS-B/0C → Licencia por sensor HC-P-FIREDETECTION/1C →Requiere una licencia HC-P-FIREDETECTION/1C por cada sensor a registrar y la workstation HK-TX-1400.Especificaciones técnicasAlcance LoRa1.5 – 2 kmLínea de vista · 3-5 murosDispositivos128Periféricos inalámbricosInterfazLCD táctilSin botones físicosEncriptaciónAES128Anti-manipulaciónComunicaciónRJ45 · RS-232 · RS-485Integración totalSalidas de relé2 × 30VDC 1AProgramablesAlimentación auxiliar12 VCD 500 mASalida supervisadaDimensiones228 × 134 × 36 mmMontaje en paredGarantía5 añosRespaldo SYSCOMPROGRAMA OFICIALCertificate en HikFire.Obtén la distribución oficial de los equipos LoRa de HikFire, soporte directo del ingeniero de producto y capacitación gratuita.Iniciar certificación →

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Panel de incendio inalámbrico LoRa con alcance hasta 2 km
Característica 2	Pantalla LCD táctil — operación sin botones físicos
Característica 3	Gestión de 128 dispositivos: humo, calor, manuales y sirenas
Característica 4	Encriptación AES128 con alarma anti-manipulación
Característica 5	Integración a HikCentral Professional vía RJ45, RS-232 y RS-485
Característica 6	Instalación en pared sin canalización ni obra civil