



(HIKMICRO) Bala IP Bi-Espectral / Térmica (160 X 120 / 9.7 mm) + Óptica (5 MP / 12.4 mm) / GUANLAN AI / Detección Térmica de Incendios y Humos / Medición de Temperatura -20° a 150°C / ± 8°C Margen / VC

SKU: HM-TD2618-10/G0/T1A Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras IP con Detección de Fuego

\$8,492.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Logo (fuera de los cajones) --><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"><!-- CAJÓN ROJO 1: Características del Producto (2 columnas internas) --><div style="border: 2px solid #c62828; border-radius: 12px; margin-bottom: 30px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background: #c62828; font-weight: bold; font-size: 20px; color: white;">CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 20px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 15px;">Cámara Térmica:
Resolución: 160 x 120
Tipo de Sensor: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (VOX UFPA)
Pitch de Pixel: 12 µm
NETD: ≤25 mK (25°C, F1.0)
Distancia Focal: 9.7mm
Campo de Visión (FOV): 18.0° x 13.5° (H x V)
Rango Espectral: 8 µm a 14 µm
Distancia Mínima de Enfoque: 1.5 m<li style="margin-bottom: 15px;">Cámara Óptica:
Resolución: 5MP, 2688 x 1944
Tipo de Sensor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Iluminación Mínima: 0.0089Lux @(F1.6,AGC ON), 0 Lux con IR
Distancia Focal: 12.4mm
Campo de Visión (FOV): 24.6° x 14° (H x V)
WDR: 120 dB</div><div style="margin-bottom: 15px;">Función Inteligente (VCA 3.0):
4 Tipos de reglas (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de región), hasta 8 reglas en total.
Detección y clasificación de vehículos/humanos de alta precisión.</div><li style="margin-bottom: 15px;">Medición de Temperatura:
Rango: -20 °C a 150 °C (-4 °F a 302 °F)
Precisión: ±8°C (±14.4°F)<li style="margin-bottom: 15px;">Detección de Puntos de Fuego: Hasta 10 puntos detectables.</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 15px;">Detección de Fumar: Algoritmo soportado.<li style="margin-bottom: 15px;">Rangos de Detección (Referencia):
VCA para Humanos (1.8x0.5m): 100 m
VCA para Vehículos (1.4x4.0m): 300 m
Medición de Temp. (Objeto 0.5x0.5m): 80 m
Medición de Temp. (Objeto 0.2x0.2m): 32.3 m
Detección de Fuego (Objeto 0.5x0.5m): 74.4 m
Detección de Fumar: 14.55 m<li style="margin-bottom: 15px;">Fusión Biespectral: Muestra detalles del canal óptico en el canal térmico.
Picture in Picture (PIP): Muestra imagen parcial térmica sobre pantalla completa óptica.
Coloración de Objetivo: Sí, en modo white hot y black hot.
Paletas de Color: 17 tipos (White hot, Black hot, Rainbow, Ironbow, etc.)
Tecnologías de Procesamiento: Lineal, histograma, modo AGC térmico adaptativo, DDE, 3D DNR</div><!-- CAJÓN ROJO 2: Características Generales --><div style="border: 2px solid #c62828; border-radius: 12px; margin-bottom: 30px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background: #c62828; font-weight: bold; font-size: 20px; color: white;">CARACTERÍSTICAS GENERALES</div><div style="padding: 20px;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 15px;">Iluminador:
Tipo: Híbrido (IR, Luz Blanca o Modo Inteligente)
Distancia IR / Luz Blanca: Hasta 80 m<li style="margin-bottom: 15px;">Alarma Audiovisual:
Alarma Visual: Luz blanca con frecuencias de parpadeo ajustables.
Alarma Auditiva: Sí, para VCA y Excepción de Temperatura. 2 alertas de voz preestablecidas + 6 importables por el usuario.<li style="margin-bottom: 15px;">Video y Audio:
Compresión de Video: H.265/H.264 (Main Stream), H.265/H.264/MJPEG (Sub-stream)
Compresión de Audio: G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
Máx. Usuarios Simultáneos: Hasta 20 canales<li style="margin-bottom: 15px;">Entradas y Salidas:
Entradas de Alarma: 2 (0-5 VDC)
Salidas de Alarma: 2 (acciones configurables)
Entrada de Audio: 1 (3.5 mm Mic/Line in)
Salida de Audio: 1 (Nivel lineal, impedancia: 600 Ω)
Interfaz de Comunicación: 1x RJ45 10/100M, 1x RS-485</div><!-- CAJÓN ROJO 3: Características Físicas y Eléctricas --><div style="border: 2px solid #c62828; border-radius: 12px; margin-bottom: 30px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background: #c62828; font-weight: bold; font-size: 20px; color: white;">CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ELÉCTRICAS</div><div style="padding: 20px;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px;">Alimentación: 12 VDC ± 25%, terminal de 2 núcleos | PoE (802.3at, clase 4)<li style="margin-bottom: 8px;">Consumo Máximo: 24W<li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de Operación: -40°C a 65°C (-40°F a 149°F) / Humedad ≤ 95%<li style="margin-bottom: 8px;">Nivel de Protección: IP67, IK10<li style="margin-bottom: 8px;">Protecciones: TVS 6000V protección contra rayos, protección contra sobretensiones.<li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones (Ø x L): Ø105mm x 349.1mm<li style="margin-bottom: 8px;">Peso: 1710 g</div><!-- CAJÓN ROJO 4: Accesorios --><div style="border: 2px solid #c62828; border-radius: 12px; margin-bottom: 30px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background: #c62828; font-weight: bold; font-size: 20px; color: white;">ACCESORIOS</div><div style="padding: 20px;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 15px;">Opcional:
Montaje para Poste Vertical: DS-1275ZJ-S-SUS
Montaje de Esquina: DS-1276ZJ-SUS<li style="margin-bottom: 15px;">Incluido:
Caja de Unión DS-1260Z</div><!-- Banner final --><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"></div><!-- Separador --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	VCA 3.0 con deep learning para humanos y vehículos
Característica 2	Detección térmica de incendios y humos con alertas tempranas
Característica 3	Medición térmica -20 °C a 150 °C precisión ±8 °C
Característica 4	Fusión bi-espectral con modo PIP y paletas white/black hot
Característica 5	17 paletas de color térmico para análisis detallado
Característica 6	Protección IP67, IK10 y alimentación PoE+ 24 W