



(HIKMICRO) Bala IP Bi-Espectral / Térmica (256 X 192 / 9.7 mm) + Óptica (5 MP / 12.4 mm) / IA GUANLAN / Rango: -20°C a 150°C / 8°C Margen / Detección de Fuego y Humo / Alarma Visual y Audible / Dual Light / PoE / IP67 / IK

SKU: HM-TD2628-10/G1/T3A Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras Térmicas

\$11,385.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Logo --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;'></div><!-- Contenedor principal --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'><!-- Columna izquierda --><div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'><!-- Características del Producto --><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><div style='padding: 15px; background: #df001e; color: white; font-weight: bold; font-family: sans-serif; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid #a80000;'>Características del Producto</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 15px;'>Cámara Térmica:
Resolución: 256 x 192
Tipo de Sensor: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (VOX UFPA)
Pitch de Pixel: 12 µm
NETD: ≤25 mK (25°C, F1.0)
Distancia Focal: 9.7mm
Campo de Visión (FOV): 18.0° x 13.5° (H x V)
Rango Espectral: 8 µm a 14 µm
Distancia Mínima de Enfoque: 1.5 m<li style='margin-bottom: 15px;'>Cámara Óptica:
Resolución: 5MP, 2688 x 1944
Tipo de Sensor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Iluminación Mínima: 0.0089Lux @(F1.6,AGC ON), 0 Lux con IR
Distancia Focal: 12.4mm
Campo de Visión (FOV): 24.6° x 14° (H x V)
WDR: 120 dB<li style='margin-bottom: 15px;'>Función Inteligente (VCA):
4 Tipos de reglas (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de región), hasta 8 reglas en total.
Basado en el Modelo de IA a Gran Escala GUANLAN para protección perimetral.<li style='margin-bottom: 15px;'>Medición de Temperatura:
Rango: -20 °C a 150 °C (-4 °F a 302 °F)
Precisión: ±8°C (±14.4°F)
3 Tipos de reglas (punto, área, línea), 21 reglas en total.
Alarma por excepción de temperatura.
Detección de Puntos de Fuego: Hasta 10 puntos detectables.<li style='margin-bottom: 15px;'>Detección de Fumar: Algoritmo soportado.<li style='margin-bottom: 15px;'>Rangos de Detección (Referencia):
VCA para Humanos (1.8x0.5m): 120 m
VCA para Vehículos (1.4x4.0m): 300 m
Medición de Temp. (Objeto 1x1m): 161.7 m
Medición de Temp. (Objeto 0.2x0.2m): 32.3 m
Detección de Fuego (Objeto 0.5x0.5m): 74.4 m
Detección de Fumar: 14.55 m</div><!-- Columna derecha --><div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'><!-- Características Generales --><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><div style='padding: 15px; background: #df001e; color: white; font-weight: bold; font-family: sans-serif; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid #a80000;'>Características Generales</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 15px;'>Efectos de Imagen:
Fusión Biespectral: Muestra detalles del canal óptico en el canal térmico.
Picture in Picture (PIP): Muestra imagen parcial térmica sobre pantalla completa óptica.
Coloración de Objetivo: Sí, en modo white hot y black hot.
Paletas de Color: 17 tipos (White hot, Black hot, Rainbow, Ironbow, etc.)
Tecnologías de Procesamiento: Lineal, histograma, modo AGC térmico adaptativo, DDE, 3D DNR<li style='margin-bottom: 15px;'>Iluminador:
Tipo: Híbrido (IR, Luz Blanca o Modo Inteligente)
Distancia IR / Luz Blanca: Hasta 80 m<li style='margin-bottom: 15px;'>Alarma Audiovisual:
Alarma Visual: Luz blanca con frecuencias de parpadeo ajustables.
Alarma Auditiva: Sí, para VCA y Excepción de Temperatura. 2 alertas de voz preestablecidas + 6 importables por el usuario.<li style='margin-bottom: 15px;'>Video y Audio:
Compresión de Video: H.265/H.264 (Main Stream), H.265/H.264/MJPEG (Sub-stream)
Compresión de Audio: G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
Máx. Usuarios Simultáneos: Hasta 20 canales<li style='margin-bottom: 15px;'>Entradas y Salidas:
Entradas de Alarma: 2 (0-5 VDC)
Salidas de Alarma: 2 (acciones configurables)
Entrada de Audio: 1 (3.5 mm Mic/Line in)
Salida de Audio: 1 (Nivel lineal, impedancia: 600 Ω)
Interfaz de Comunicación: 1x RJ45 10/100M, 1x RS-485</div><!-- Sección de características físicas y eléctricas --><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><div style='padding: 15px; background: #df001e; color: white; font-weight: bold; font-family: sans-serif; font-size: 16px; border-bottom: 1px solid #a80000;'>Características Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 15px;'>Alimentación: 12 VDC ± 25%, terminal de 2 núcleos | PoE (802.3at, clase 4)
Consumo Máximo: 24W
Temperatura de Operación: -40°C a 65°C (-40°F a 149°F) | Humedad ≤ 95%
Nivel de Protección: IP67, IK10
Protecciones: TVS 6000V protección contra rayos, protección contra sobretensiones.
Dimensiones (Ø x L): Ø105mm x 349.1mm
Peso: 1710 g<li style='margin-bottom: 15px;'>Accesorios:
Incluido:
Caja de Unión DS-1260ZJ<li style='margin-bottom: 15px;'>Opcional:
Montaje para Poste Vertical: DS-1275ZJ-S-SUS
Montaje de Esquina: DS-1276ZJ-SUS</div></div><!-- Banner final --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;'></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición térmica de -20°C a 150°C con precisión ±8°C
Característica 2	Fusión biespectral con coloración en blanco y negro
Característica 3	Alerta temprana de fuego y humo por sensor térmico
Característica 4	VCA con 4 reglas programables y hasta 8 reglas simultáneas
Característica 5	WDR 120 dB para imagen clara en escenas de alto contraste
Característica 6	Iluminación mínima de 0.0089 lux con visión nocturna IR

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 14:03