



HIKMICRO Cámara Bala Dual Térmica y Óptica/ 5MP Óptica + 256×192 Térmica / IA para Detección Humana 84m y Vehicular 210m / Alarma por Temperatura -20°C a 150°C / Detección de Fuego y Fu

SKU: HM-TD2628-7/G1/T3A Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras Térmicas

\$10,292.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Logo --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;--></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características del Producto:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 15px;-->Cámara; marca Térmica:
Resolucién: 256 × 192
Tipo de Sensor: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (VOx UFPA)
Pitch de Pixel: 12 μm
NETD: ≤25 mK (25°C, F1.0)
Distancia Focal: 6.9mm
Campo de Visién (FOV): 24.9° × 18.7° (H × V)
Rango Espectral: 8 μm a 14 μm<li style='margin-bottom: 15px;-->Cámara; máÓtica:
Resolucién: 5MP, 2688 × 1944
Tipo de Sensor: 1/2.7' Progressive Scan CMOS
Iluminacién Mínima: 0.0089Lux @(F1.6,AGC ON), 0 Lux con IR
Distancia Focal: 8mm
Campo de Visién (FOV): 39.4° × 22° (H × V)
WDR: 120 dB<li style='margin-bottom: 15px;-->Funcién Inteligente (VCA):
4 Tipos de reglas (cruce de línea, intrusién, entrada y salida de regién), hasta 8 reglas en total.
Basado en el Modelo de IA a Gran Escala GUANLAN para proteccién perimetral.<li style='margin-bottom: 15px;-->Medicién de Temperatura:
Rango: -20 °C a 150 °C (-4 °F a 302 °F)
Precisién: ±8°C (±14.4°F)
3 Tipos de reglas (punto, érea, línea), 21 reglas en total.
Alarma por excepcién de temperatura.
Deteccién de Puntos de Fuego: Hasta 10 puntos detectables.<li style='margin-bottom: 15px;-->Deteccién de Fumar: Algoritmo soportado.<li style='margin-bottom: 15px;-->Rangos de Deteccién (Referencia):
VCA para Humanos (1.8x0.5m): 84 m
VCA para Vehículos (1.4x4.0m): 210 m
Medicién de Temp. (Objeto 1x1m): 116.7 m
Deteccién de Fuego (Objeto 0.5x0.5m): 48 m
Deteccién de Fumar: 10.35 m</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Generales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 15px;-->Efectos de Imagen:
Fusién Biespectral: Muestra detalles del canal éptico en el canal térmico.
Picture in Picture (PIP): Muestra imagen parcial térmica sobre pantalla completa éptica.
Coloracién de Objetivo: Sí, en modo white hot y black hot.
Paletas de Color: 17 tipos (White hot, Black hot, Rainbow, Ironbow, etc.)<li style='margin-bottom: 15px;-->Iluminador:
Tipo: Híbrido (IR, Luz Blanca o Modo Inteligente)
Distancia IR / Luz Blanca: Hasta 60 m<li style='margin-bottom: 15px;-->Alarma Audiovisual:
Alarma Visual: Luz blanca con frecuencias de parpadeo ajustables.
Alarma Auditiva: Sí, para VCA y Excepcién de Temperatura. 2 alertas de voz preestablecidas + 6 importables por el usuario.<li style='margin-bottom: 15px;-->Video y Audio:
Compresién de Video: H.265/H.264 (Main Stream), H.265/H.264/MJPEG (Sub-stream)
Compresién de Audio: G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
M&aa;e;x. Usuarios Simulténeos: Hasta 20 canales</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características Físicas y Eléctricas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 15px;-->Alimentacién:
12 VDC ±25%, terminal de 2 úcleos | PoE (802.3at, clase 4)
Consumo M&aa;ximo: 24W
Temperatura de Operacién: -40°C a 65°C (-40°F a 149°F) / Humedad ≤95%
Nivel de Proteccién: IP67, IK10
Protecciones: TVS 6000V proteccién contra rayos, proteccién contra sobretensiones.
Dimensiones (Ø x L): Ø105mm x 349.1mm
Peso: 1710 g</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Accesorios:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 15px;-->Incluido:
Caja de Unién DS-1260ZJ<li style='margin-bottom: 15px;-->Opcional:
Montaje para Poste Vertical: DS-1275ZJ-S-SUS
Montaje de Esquina: DS-1276ZJ-SUS</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; margin-top: 10px;--><div style='text-align: center; margin: 30px 0;--></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fusión bi-espectral con 17 paletas de color y picture-in-picture
Característica 2	Detección de fuego con hasta 10 puntos de alarma simultáneos
Característica 3	Identificación de fumadores a 10.35 m (33.9 ft) de distancia
Característica 4	Precisión térmica 725 mK con sensor VOx UFPA de 12 µm
Característica 5	VCA inteligente con 4 tipos de reglas y hasta 8 reglas activas
Característica 6	WDR 120 dB y visión nocturna 0 lux con IR para operación continua