



(HIKMICRO) Cámara Bullet IP Dual Térmica 15.4 mm (384×288) / Óptica 8 mm (4 Megapixel) / IA GUANLAN / 75 m IR / IP67 / IK10 / NEMA 4X / PoE / Termométrica -20°C a 150°C / Detección Fuego y Humo / TP

SKU: HM-TD2638-15/G1/T3Y Marca: HIKVISION Categoría: Térmicas

\$81,438.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

HM-TD2638-15/G1/T3YCámara Bullet Dual térmica de red con recubrimiento anticorrosivo, diseñada para infraestructuras críticas como plantas solares, concesionarios de autos, fábricas y ferrocarriles. Soporta análisis de video basado en el Modelo de IA a Gran Escala GUANLAN para protección perimetral y alarma de excepción de temperatura. Cuenta con módulo de encriptación TPM 2.0 integrado para ciberseguridad. Ideal para entornos que requieren protección anticorrosiva moderada (NEMA 4X). Módulos Térmico y Óptico:Térmico:Sensor VOx UFPA 384×288, 12 μm, NETD ≤20 mKLente 15.4 mm, F1.0, FOV 17°×12.8°IFOV 0.78 mrad, enfoque mínimo 5 mZoom digital ×2, ×4, ×8Óptico:CMOS 1/2.7" 4MP (2688×1520)Lente 8 mm, F1.6, FOV 39.4°×22°0.0089 Lux, 0 Lux con IR, WDR 120 dBVelocidad obturación: 1 s a 1/100,000 sFunciones Inteligentes:Modelo IA GUANLAN: Detección extendida humano/vehículo, ultra baja falsa alarmaMedición temperatura: -20°C a 150°C, precisión ±8°Cdetección: Fuego (10 pts), Humo (10 pts)VCA: 4 tipos reglas (cruce, intrusión, entrada/salida), hasta 8 reglas totalMódulo TPM 2.0: Encriptación para ciberseguridadEIS: Estabilización de imagen en canal térmicoPaletas de color: 17 tiposRangos de Detección:VCA:Humanos: 195 mVehículos: 450 mMedición temperatura:0.2×0.2 m: 46.2 m0.5×0.5 m: 115.5 mDetección fuego (0.5×0.5 m): 48 mDORI (Humanos/Vehículos):Detección: H:642m / V:1968mReconocimiento: H:160m / V:492mIdentificación: H:80m / V:246mEspecificaciones Generales:Iluminador IR: Hasta 75 m, ajuste automáticoInterfaces: RJ45 10/100M, microSD hasta 512GB, RS-485, 2E/2S alarma, 1E/1S audio, salida BNCAalimentación: 12/24 VDC, 24 VAC, PoE (802.3af), max 12.1WAmbientales: -40°C a 70°C, IP67, IK10, TVS 4000VProtección anticorrosiva: NEMA 4X (nivel moderado)Dimensiones: 376.1 × 119.1 × 118.1 mmPeso: 1.82 kgAccesorios: Incluye DS-1260ZJ-AC#5 A; Opcionales: DS-1275ZJ-S-SUS, DS-1276ZJ-SUS

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor térmico de alta sensibilidad: Resolución de 384×288 con píxel de 12.7μm y tecnología VOx UFPA
Característica 2	IA GUANLAN para detección avanzada: Extiende la distancia de detección de personas y vehículos
Característica 3	Alarma de excepción térmica: Monitoreo de temperatura en un rango de -20°C a 150°C, con una precisión de ±8°C
Característica 4	Detección de fuego y tabaquismo: Incorpora algoritmos especializados para la detección de incendios y la acción de fumar