



(HIKMICRO) Cubo IP Bi-Espectral / Térmica (256 X 192 / 3.6 mm) + Óptica (4 MP / 1.4 mm) / Rango: -20°C a 550°C / ±2°C Margen / PoE / IP67 / Ideal para Sites o Lugares Pequeños

SKU: HM-TD3028T-3/Q(B) Marca: HIKVISION Categoría: Térmicas

\$17,346.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- Logo Inicial --><div style='text-align: center; margin: 20px 0;'></div><div class='container'><div class='row'><div class='col-12 mb-3'>
</div><!-- Descripción del Producto --><div class='container'><div class='row mb-4'><div class='col-12'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'>HM-TD3028T-3/Q(B)</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara Cubo termográfica capaz de medir la temperatura de objetos en tiempo real con alta precisión. Aplicada para prevención de incendios en sistemas eléctricos, automatización industrial y más. El sistema de pre-alarma le ayuda a descubrir eventos inesperados inmediatamente y proteger su propiedad. Cuenta con detector de alta calidad con garantía de 10 años.</p></div></div><!-- Características Clave --><div class='row mb-4'><div class='col-12'><div class='card rounded-2 shadow'><div class='card-header text-white' style='background: #df001e; border-bottom: #a80000;'>Módulos Térmico y Óptico:</div><div class='card-body'><p>Térmico:</p>Sensor VOx UFPA 256×192, 12 μm, NETD ≤40 mKLente 3.6 mm, F1.0, FOV 50°×37.2°IFOV 3.33 mrad, enfoque mínimo 0.3 mZoom digital ×2, ×4<p>Óptico:</p>CMOS 1/5" (2688×1520)Lente 1.4 mm, F2.2, FOV 96.9°×77.2°0.06 Lux, 0 Lux con IR, WDR 120 dBVelocidad obturación: 1 s a 1/100,000 s</div></div><!-- CAJÓN 2: Funciones Inteligentes y Alarmas --><div class='col-12'><div class='card rounded-2 shadow'><div class='card-header text-white' style='background: #df001e; border-bottom: #a80000;'>Funciones Inteligentes y Alarmas:</div><div class='card-body'>Medición de temperatura: 3 tipos de reglas (punto, área, línea), 21 reglas en totalRango de temperatura: -20°C a 550°C (-4°F a 1022°F)Precisión de temperatura: Más; x. (±2°C, ±2%)Alarma visual: Luz blanca, alcance hasta 3.5 mAlarma audible: Zumbador integrado</div></div><!-- CAJÓN 3: Rangos de Detección --><div class='col-12'><div class='card rounded-2 shadow'><div class='card-header text-white' style='background: #df001e; border-bottom: #a80000;'>Rangos de Medición:</div><div class='card-body'><p>* La tabla es solo como referencia y el rendimiento puede variar según el entorno.</p>Medición de temperatura (Objeto 0.2×0.2 m): 12 mMedición de temperatura (Objeto 0.5×0.5 m): 30 m</div></div><!-- CAJÓN 4: Interfaces y Generales --><div class='col-12'><div class='card rounded-2 shadow'><div class='card-header text-white' style='background: #df001e; border-bottom: #a80000;'>Interfaces y Generales:</div><div class='card-body'>Interfaces: RJ45 10/100M, RS-485Salidas de alarma: 2 canalesAcciones de alarma: Salida relay/Captura inteligente/Subida FTP/Enlace por correoAlimentación: 12 VDC, más; x. 5W; PoE (802.3af, class 2)Temperatura trabajo: Medición precisa: -20°C a 60°C; Operación normal: -40°C a 70°CProtección: IP67Dimensiones: 56 × 38.9 × 111.2 mmPeso: Aprox. 335 g (0.74 lb)</div></div><!-- Ultimo Banner --><div style='text-align: center; margin: 0;'>
</div><!-- Ultimo Banner --><p> </p><p></p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición dual -20°C a 550°C con precisión ±2°C
Característica 2	Sensor térmico VOx 256×192 con NETD inferior a 40 mK
Característica 3	Canal óptico 4 MP con fusión de imagen bi-espectral
Característica 4	Análisis de punto, línea y área con alarmas térmicas
Característica 5	PoE 802.3af y 12 VDC para instalación flexible
Característica 6	IP67 y operación de -20°C a 60°C para exteriores