



(HIKMICRO) Turret IP Bi-Espectral / Térmica (160 X 120 / 1.8 mm) + Óptica (5 MP / 2 mm) / Rango: -20°C a 150°C / 8°C Tolerancia / VCA 3.0 (Vehículo 60 Mts / Humano 20 Mts) / Detección de Fuego y Humo / IP67 / Dual Light /

SKU: HM-TD1218-2/G0/T1A Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras Térmicas

\$7,698.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Logo --><div style="text-align: center; margin: 30px 0;"></div><!-- Contenedor principal --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><!-- Características principales --><div style="flex: 1 1 600px; min-width: 300px;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><!-- Características Térmica --><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 250px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; background-color: #df001e;">Características del Producto:</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 15px;">Cámara Térmica:
<ul style="margin: 5px 0 15px; list-style-type: circle;"><li style="margin-bottom: 5px;">Resolución: 160 × 120<li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de Sensor: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (VOx UFPA)<li style="margin-bottom: 5px;">Pitch de Pixel: 12 μm<li style="margin-bottom: 5px;">NETD: ≤25 mK (25°C, F1.0)<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia Focal: 1.8mm<li style="margin-bottom: 5px;">Campo de Visión (FOV): 90.0° × 66.4° (H × V) - Gran Angular<li style="margin-bottom: 5px;">Rango Espectral: 8 μm a 14 μm<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia Mínima de Enfoque: 0.1 m<li style="margin-bottom: 5px;">Cámara Óptica:
<ul style="margin: 5px 0 15px; list-style-type: circle;"><li style="margin-bottom: 5px;">Resolución: 5MP, 2688 × 1944<li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de Sensor: 1/2.7" Progressive Scan CMOS<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación Mínima: Color: 0.0176Lux @(F2.25,AGC ON), B/N: 0.0035Lux @(F2.25,AGC ON)<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia Focal: 2mm<li style="margin-bottom: 5px;">Campo de Visión (FOV): 119.3° × 93.3° (H × V) - Super Gran Angular<li style="margin-bottom: 5px;">WDR: 120 dB<li style="margin-bottom: 5px;">Función Inteligente (VCA 3.0):
4 Tipos de reglas (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de región), hasta 8 reglas en total.
Detección y clasificación de vehículos/humanos de alta precisión.<li style="margin-bottom: 5px;">Medición de Temperatura:
<ul style="margin: 5px 0 15px; list-style-type: circle;"><li style="margin-bottom: 5px;">Rango: -20 °C a 150 °C (-4 °F a 302 °F)<li style="margin-bottom: 5px;">Precisión: ±8°C (±14.4°F)<li style="margin-bottom: 5px;">3 Tipos de reglas (punto, área, línea), 21 reglas en total.<li style="margin-bottom: 5px;">Alarma por excepción de temperatura.<li style="margin-bottom: 5px;">Detección de Puntos de Fuego: Hasta 10 puntos detectables.<li style="margin-bottom: 5px;">Detección de Fumar: Algoritmo soportado.<li style="margin-bottom: 5px;">Rangos de Detección (Referencia):
<ul style="margin: 5px 0 15px; list-style-type: circle;"><li style="margin-bottom: 5px;">VCA para Humanos (1.8x0.5m): 20 m<li style="margin-bottom: 5px;">VCA para Vehículos (1.4x4.0m): 60 m<li style="margin-bottom: 5px;">Medición de Temp. (Objeto 0.5x0.5m): 17.5 m<li style="margin-bottom: 5px;">Medición de Temp. (Objeto 0.2x0.2m): 7 m<li style="margin-bottom: 5px;">Detección de Fuego (Objeto 0.5x0.5m): 13.2 m<li style="margin-bottom: 5px;">Detección de Fumar: 3.15 m</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 15px;">Efectos de Imagen:
<ul style="margin: 5px 0 15px; list-style-type: circle;"><li style="margin-bottom: 5px;">Fusión Biespectral: Muestra detalles del canal óptico en el canal térmico.<li style="margin-bottom: 5px;">Picture in Picture (PIP): Muestra imagen parcial térmica sobre pantalla completa óptica.<li style="margin-bottom: 5px;">Coloración de Objetivo: Sí, en modo white hot y black hot.<li style="margin-bottom: 5px;">Paletas de Color: 17 tipos (White hot, Black hot, Rainbow, Ironbow, etc.)<li style="margin-bottom: 5px;">Tecnologías de Procesamiento: Lineal, histograma, modo AGC térmico adaptativo, DDE, 3D DNR<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminador:
<ul style="margin: 5px 0 15px; list-style-type: circle;"><li style="margin-bottom: 5px;">Tipo: Híbrido (IR, Luz Blanca o Modo Inteligente)<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia IR / Luz Blanca: Hasta 30 m<li style="margin-bottom: 5px;">Alarma Audiovisual:
<ul style="margin: 5px 0 15px; list-style-type: circle;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alarma Visual: Luz blanca con frecuencias de parpadeo ajustables.<li style="margin-bottom: 5px;">Alarma Auditiva: Sí, para VCA y Temperatura. 2 alertas de voz preestablecidas + 6 importables por el usuario.<li style="margin-bottom: 5px;">Video y Audio:
<ul style="margin: 5px 0 15px; list-style-type: circle;"><li style="margin-bottom: 5px;">Compresión de Video: H.265/H.264 (Main Stream), H.265/H.264/MPEG (Sub-stream)<li style="margin-bottom: 5px;">Compresión de Audio: G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM<li style="margin-bottom: 5px;">Máx. Usuarios Simultáneos: Hasta 20 canales<li style="margin-bottom: 5px;">Entradas y Salidas:
<ul style="margin: 5px 0 15px; list-style-type: circle;"><li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de Alarma: 1 (0-5 VDC)<li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de Alarma: 2 (acciones configurables)<li style="margin-bottom: 5px;">Entrada de Audio: 1 (3.5 mm Mic/Line in)<li style="margin-bottom: 5px;">Salida de Audio: 1 (Nivel lineal, impedancia: 600 Ω)<li style="margin-bottom: 5px;">Interfaz de Comunicación: 1x RJ45 10/100M, 1x RS-485</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: white; background-color: #df001e;">Características Generales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 15px;">Características Físicas y Eléctricas:
<ul style="margin: 5px 0 15px; list-style-type: circle;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 VDC ± 25%, conector coaxial Ø 5.5 mm | PoE (802.3af, clase 3)<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo Máximo: 6.5W<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Operación: -40°C a 65°C (-40°F a 149°F) / Humedad ≤ 95%<li style="margin-bottom: 5px;">Nivel de Protección: IP67<li style="margin-bottom: 5px;">Protecciones: TVS 6000V protección contra rayos, protección contra sobretensiones.<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 138.3 mm × 138.3 mm × 123.1 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 940 g<li style="margin-bottom: 5px;">Accesorios Opcionales:
<ul style="margin: 5px 0 15px; list-style-type: circle;"><li style="margin-bottom: 5px;">Montaje para Poste Vertical: DS-1275ZJ-SUS*<li style="margin-bottom: 5px;">Montaje de Pared: DS-1273ZJ-140 / DS-1273ZJ-140B / DS-1273ZJ-140(BLACK)<li style="margin-bottom: 5px;">Montaje de Esquina: DS-1276ZJ-SUS*<li style="margin-bottom: 5px;">Montaje Colgante: DS-1271ZJ-140<li style="margin-bottom: 5px;">Caja de Unión: DS-1280ZJ-DM21</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><p style="font-size: 13px; margin-top: 15px;">* Requiere instalación con soporte de montaje de pared DS-1273ZJ</p></div></div><div style="text-align: center; margin-top: 30px;"></div></div>

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 14:06