



(HIKMICRO) Turret IP Bi-espectral (Térmica + Óptica) / Lente Térmico 2.1 mm (256 X 192) / Lente Óptico 2.2 mm (5 Megapixel) / Detección de Temperatura (-20°C a 650°C) / IA con GUANLAN / Dual Light (30 mts IR + 30

SKU: HM-TD1228T-2/G1/T3A Marca: HIKVISION Categoría: Térmicas

\$14,277.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Logo HIKMICRO --><div style='text-align: center; margin: 30px 0;'></div><!-- Título del producto --><div style='padding: 15px; color: inherit;'></div><!-- SECCIÓN 1: Módulos Térmico y Óptico combinados --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 300px;'><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='background: #df001e; color: #ffffff; padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid #a80000;'>MÓDULOS TÉRMICO Y ÓPTICO</div><div style='padding: 15px; background-color: #f9f9f9;'><div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 30px;'><div><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: #df001e;'>Cámara Térmica</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'>Resolución: 256 x 192Sensor: VOx UPFAPixel Pitch: 12 µmNETD: ≤ 25 mK (25°C, F1.0)Banda espectral: 8 µm a 14 µmDistancia Focal: 2.1 mmIFOV: 5.71 mradCampo de Visión: 90° x 65.4°Min. Enfoque: 0.1 mApertura: F1.0Zoom Digital: x2, x4</div><div><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: #df001e;'>Cámara Óptica</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'>Resolución: 5 MP (2688 x 1944)Sensor: 1/2.7" CMOSIluminación Mínima: 0.0176 LuxVisión nocturna: 0 Lux con IRDistancia Focal: 2.2 mmCampo de Visión: 128.3° x 75.4°Apertura: F2.25WDR: 120 dBObturación: 1 s a 1/100,000 s</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid #a80000;'>EFECTOS DE IMAGEN E ILUMINADOR</div><div style='padding: 15px; background-color: #f9f9f9;'><div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 30px;'><div><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: #df001e;'>Efectos de Imagen</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'>Fusión Bi-espectroPicture in Picture (PIP)Coloración de Objetivo (White hot/Black hot)Paletas de color17 tiposTecnologías: AGC adaptativo, DDE, 3D DNR</div><div><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: #df001e;'>Iluminador</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'>Tipo: Híbrido (IR, Luz Blanca o Modo Inteligente)Distancia IR: Hasta 30 mDistancia Luz Blanca: Hasta 30 m</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid #a80000;'>FUNCIONES INTELIGENTES</div><div style='padding: 15px; background-color: #f9f9f9;'><div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 30px;'><div><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: #df001e;'>VCA y Modelo IA</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'>4 tipos de reglas: cruce de línea, intrusión, entrada/salida de regiónHasta 8 reglas VCA en totalModelo IA GUANLAN para detección extendidaUltra bajo nivel de falsas alarmas</div><div><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: #df001e;'>Alarma Audiovisual</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'>Visual: Luz blanca con frecuencias ajustablesAuditiva: 2 alertas preestablecidas + 6 importables</div><div><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: #df001e;'>Medición Temperatura</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'>Medición Temperatura 34 mRango: -20°C a 650°C (-4°F a 1202°F)Precisión: Máx. (±2°C, ±2%)3 tipos reglas: punto, área, línea21 reglas en totalAlarma por excepción de temperatura</div><div><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: #df001e;'>Detecciones</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'>Fire Detection Hasta 10 puntos de fuegoSmoking Detection Algoritmo soportadoSmoke Detection Soporte en canal óptico</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid #a80000;'>RANGOS DE DETECCIÓN</div><div style='padding: 15px; background-color: #f9f9f9;'><div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 30px;'><div><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: #df001e;'>VCA Range</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'>Medición Temperatura 34 mRango: -20°C a 650°C (-4°F a 1202°F)Precisión: Máx. (±2°C, ±2%)3 tipos reglas: punto, área, línea21 reglas en totalAlarma por excepción de temperatura</div><div><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: #df001e;'>Detección Incendios</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'>Fuego 0.5 x 0.5mDetección de Fumar 3.15 mDetección de Vehículos 268 mReconocimiento Humanos 22 mReconocimiento Vehículos 67 mIdentificación Humanos 11 mIdentificación Vehículos 34 m</div><div><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: #df001e;'>Video, Audio y Red</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'>Video, Audio y RedCompresión: H.265/H.264Main Stream Óptico: 25/30 fps (2688x1944)Main Stream Térmico: 25 fps (1280x720)Compresión: G.711, G.722.1, MP2L2, G.726, PCMProtocolos IP67QoS, Bonjour, SFTP, SRTPAlmacenamiento: MicroSD hasta 512GB, NASClientes: iVMS-4200, Hik-ConnectUsuarios: Hasta 20 canales, 32 usuarios</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; font-weight: bold; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid #a80000;'>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, ELÉCTRICAS E INTERFACES</div><div style='padding: 15px; background-color: #f9f9f9;'><div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 30px;'><div><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: #df001e;'>Alimentación</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'>12 VDC ± 25%24 VDC ± 25%PoE 802.3at, clase 4Consumo: Max. 16WTemperatura: -40°C a 65°CHumedad: 95% máx.Dimensiones: 138.3x138.3x121.6 mmPeso: 975.6 g</div><div><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: #df001e;'>Interfaces</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'>IP67TVS 6000V rayos, sobretensionesAlarma OUT: 2 relésAudio IN/OUT: 1/1 (3.5mm)RJ45: 10/100MRS-485 1Idiomas: 32 (español incluido)</div><div><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: #df001e;'>Modelo y Accesorios</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'>HM-TD1228T-2/G1/T3ADS-1280ZJ-DM21 (Caja de unión)DS-1273ZJ-140 (Montaje pared)DS-1276ZJ-SUS (Montaje esquina)DS-1271ZJ-140 (Montaje colgante)DS-1275ZJ-SUS (Montaje poste)</div><div><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px; color: #df001e;'>Banner final</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px;'>Banner final</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/smendoza/smendozaro/Hikmicro/hikmicro_camtermica.jpg' alt='Banner final HikMicro' /></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de personas y vehículos con IA GUANLAN y mínimas falsas alarmas
Característica 2	Medición de temperatura de -20°C a 650°C con precisión ±2°C para monitoreo industrial
Característica 3	Fusión térmica-óptica con AGC adaptativo, DDE y 3D DNR para imagen optimizada
Característica 4	Iluminación híbrida inteligente: IR, luz blanca y modo Smart según condiciones
Característica 5	Campo de visión térmico 90°x65.4° y óptico 128.3°x75.4° para cobertura amplia

