



HiLook Series / Bala IP 2 Megapixel (1080p) / Lente 2.8 mm / 20 mts IR / Exterior IP67 / PoE / dWDR / H.265+ / ONVIF

SKU: IPC-B121H-C Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$687.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 20px;'>
 </div> <!-- Sección de videos --> <div
style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute;
top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8-VTstlCXCM' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-
bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/X7b9Q0ufoU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div
style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9Hjo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Tarjetas de especificaciones --> <div style='display:
flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-
direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #266ca9; color: white;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'>
<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel). <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Iluminación mínima: color 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON). <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Iluminación mínima: B/N 0.028 Lux con IR. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Día / Noche Real (filtro ICR). <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión 94°). <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Distancia de infrarrojo: 20 mts Smart IR. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Funciones normales: dWDR / BLC / 3D-DNR. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Compatible con HiLook (P2P). </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #266ca9; color: white;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'>
<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Alimentación: 12 Vcc / 6.5 W / PoE (802.3 af). <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Uso en Exterior / IP67. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Dimensiones: 70 x 181.6 mm <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Fabricado en material de metal y policarbonato. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Peso: 390 grs. </div> <!-- Accesorios --> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>
<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Caja de conexiones: DS-1280ZJ-XS </div> </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='margin-bottom: 30px;'>
<div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #266ca9; color: white;'>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>
<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Main Stream: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720). <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Sub Stream: 30 fps (640 x 480, 640 x 360, 352 x 240). <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Soporta hasta 6 usuarios simultáneos. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Entradas de alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Salidas de alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Entradas de audio: N/A. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Salidas de audio: N/A. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps). <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Soporta Onvif Profile S - G / ISAPI. </div> </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-top: 20px;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna Smart IR hasta 20 metros con ajuste automático
Característica 2	Día/noche real con filtro ICR para transiciones precisas
Característica 3	dWDR, BLC y 3D-DNR para imagen clara en condiciones difíciles
Característica 4	Doble alimentación PoE 802.3af o 12 VCC para flexibilidad de instalación
Característica 5	Operación extrema -30°C a 60°C con protección IP67 para exterior
Característica 6	Compresión H.265+ que reduce ancho de banda y almacenamiento