



HiLook Series / Bala IP 4 Megapixel / 20 mts IR / Exterior IP67 / PoE / dWDR / Lente 2.8 mm + Caja de conexión DS-1280ZJ-XSP

SKU: IPC-B141H-C/XSP Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$905.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Header --><div style='text-align: center; padding: 2rem 0;'><h1 style='font-size: 2.5rem; margin-bottom: 1rem; color: inherit;'>Controla y monitorea tus dispositivos de seguridad</h1><p style='font-size: 1.25rem; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descarga la app oficial y aprovecha al máximo tu producto inteligente</p></div><!-- Features --><div style='margin: 3rem 0;'><h2 style='text-align: center; font-size: 2rem; margin-bottom: 2rem; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 0.5rem; display: inline-block;'>Beneficios principales</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1.5rem; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'><div style='width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto 1rem; background-color: #007bff; border-radius: 50%;'></div><h5 style='margin-bottom: 0.5rem; color: inherit;'>Control remoto</h5><p style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Controla tus dispositivos desde cualquier lugar</p></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'><div style='width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto 1rem; background-color: #17a2b8; border-radius: 50%;'></div><h5 style='margin-bottom: 0.5rem; color: inherit;'>Monitoreo en tiempo real</h5><p style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Visualiza tus dispositivos al instante</p></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'><div style='width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto 1rem; background-color: #28a745; border-radius: 50%;'></div><h5 style='margin-bottom: 0.5rem; color: inherit;'>Notificaciones</h5><p style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Recibe notificaciones y alertas de los eventos que registra tu dispositivo.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'><div style='width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto 1rem; background-color: #ffc107; border-radius: 50%;'></div><h5 style='margin-bottom: 0.5rem; color: inherit;'>Interfaz de usuario sencilla</h5><p style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Amigable para usuarios finales</p></div></div></div><!-- Galería de imágenes --><div style='margin: 3rem 0;'><h2 style='text-align: center; font-size: 2rem; margin-bottom: 2rem; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 0.5rem; display: inline-block;'>Galería de imágenes</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem;'><div style='flex: 1 1 25%; min-width: 200px;'></div><div style='flex: 1 1 25%; min-width: 200px;'></div><div style='flex: 1 1 25%; min-width: 200px;'></div><div style='flex: 1 1 25%; min-width: 200px;'></div></div></div><!-- Videos --><div style='margin: 3rem 0;'><h2 style='text-align: center; font-size: 2rem; margin-bottom: 2rem; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 0.5rem; display: inline-block;'>Videos demostrativos</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1.5rem; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8-VTsttCXCm' allowfullscreen></iframe></div><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/X7b9Q0UfIoU' allowfullscreen></iframe></div><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/EScw2bGFGFU' allowfullscreen></iframe></div><div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9Hjo' allowfullscreen></iframe></div></div></div><!-- Imagen del producto --><div style='margin: 3rem 0;'></div><!-- Especificaciones --><div style='margin: 3rem 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 2rem;'><!-- Características Principales y Físicas --><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 2rem;'><div style='padding: 15px; background-color: #266ca9; color: white; font-size: 1.25rem; font-weight: bold;'>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440).<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: color 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON).<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de infrarrojo: 20 mts Smart IR.<li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones normales: dWDR / BLC / HLC / 3D-DNR.<li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264.<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible : HiLook (P2P).</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; background-color: #266ca9; color: white; font-size: 1.25rem; font-weight: bold;'>Características Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 6.5 W / PoE (802.3 af).<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo.<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en Exterior: IP67.<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios.<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 181.4 x 71.4 x 66.7 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado : material de metal y policarbonato.<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 390 gramos.</div></div><!-- Características Destacadas --><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; background-color: #266ca9; color: white; font-size: 1.25rem; font-weight: bold;'>Características Destacadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Main Stream: 20fps (2560 x 1440 x 2560 x 1440).<li style='margin-bottom: 5px;'>Sub Stream: 25ps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240).<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta: 6 usuarios simultáneos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: N/A.<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: N/A.<li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: N/A.<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: N/A.<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps).<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta: ONVIF (PROFILE S) / ISAPI / SDK.</div></div></div></div><div style='margin: 3rem 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1.5rem; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; text-align: center;'><div style='width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto 1rem; background-color: #28a745; border-radius: 50%;'></div><h5 style='margin-bottom: 0.5rem; color: inherit;'>Banner final</h5><p style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Banner final</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento hasta 50%
Característica 2	Filtro ICR para transición automática día/noche sin intervención manual
Característica 3	Protección contra sobretensiones integrada para mayor durabilidad en campo
Característica 4	Iluminación mínima 0.01 lux para operación en condiciones de baja luz
Característica 5	Ángulo de visión 104° para cobertura amplia con un solo dispositivo
Característica 6	Alimentación PoE para simplificar instalación con un solo cable