



HiLook Series / Domo IP 2 Megapixel (1080p) / Lente 2.8 mm (Gran Angular) / 20 mts IR / Interior / PoE / dWDR / H.265+ / ONVIF

SKU: IPC-D121H-C Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$891.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8-VTstCXCM' allowfullscreen></iframe></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel).<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: color 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON).<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: B/N 0 Lux con IR.<li style='margin-bottom: 5px;'>Día / Noche Real (filtro ICR).<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión 101°).<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de infrarrojo: 20 mts Smart IR.<li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones normales: dWDR / BLC / 3D-DNR.<li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con Hik-Connect / HiLook (P2P).</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 6.5 W / PoE (802.3 af).<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10°C a 40°C / Humedad al 95% máximo.<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso interior.<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transitorios.<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 110.8 x 85.2 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en plástico.<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 240 grs.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Destacadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Main Stream: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720).<li style='margin-bottom: 5px;'>Sub Stream: 25 fps (640 x 480, 640 x 360, 352 x 240).<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 6 usuarios simultáneos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps).<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta Onvif Profile S - G / ISAPI.</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Destacadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Main Stream: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720).<li style='margin-bottom: 5px;'>Sub Stream: 25 fps (640 x 480, 640 x 360, 352 x 240).<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 6 usuarios simultáneos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps).<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta Onvif Profile S - G / ISAPI.</div></div></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/EScw2bGFGFU' allowfullscreen></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/OPr3wXD9Hjo' allowfullscreen></iframe></div><div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna real con filtro ICR mecánico
Característica 2	Compresión H.265+ para optimizar ancho de banda
Característica 3	Detección de movimiento inteligente integrada
Característica 4	Protección contra sobretensiones y transitorios
Característica 5	Operación en ambientes de hasta 95% humedad
Característica 6	Compatibilidad P2P para monitoreo remoto